

POTRDILO O KAKOVOSTI

Stran: 1/1
Datum izdaje: 16. 06. 2008

1.	TRGOVSKO IME JUBOLIN notranja izravnalna masa JUBOLIN REPARATUR notranja izravnalna masa JUBOLIN P 25 notranja izravnalna masa za strojni nanos
2.	PODROČJE UPORABE Tankoslojna izravnava (do 3mm) notranjih mineralnih površin.
3.	SESTAVA Okolju prijazna in zdravju neškodljiva izravnalna masa na osnovi vodne disperzije polimerov, dodatkov in polnil. Ne vsebuje organskih topil in mehčal.
4.	FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI 4.1. IZGLED: pastozen 4.2. BARVA: belkasta 4.3. GOSTOTA (kg/dm ³ /20°C): ca.1,8 4.4. pH (20°C): 9,0 – 9,5 4.5. VNETLJIVOST: / 4.6. VSEBNOST SUHE SNOVI (%): 74 – 78 4.7. DEBELINA SUHEGA FILMA (mm): do 3 mm (dvoslojni nanos) 4.8. PAROPROPUSTNOST μ (-): μ < 40 4.9. VREDNOST Sd(m) pri d=1,5 mm: Sd<0,06 (SIST EN ISO 7783-2, razred 1, visoka) 4.10. OPRIJEM PO 28 DNEH (podlaga: omet 2:1:9): >0,45 N/mm ² (SIST EN 1542)
5.	VARNOSTNI LIST Po kriterijih Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov , vsklajenim s smernicami EU 1999/45/EC, izdelek ni razvrščen med nevarne pripravke.
6.	POROČILO O PRESKUŠANJU PROIZVODA /
7.	Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specifikiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti opisanih v točki 4, se izda novo potrdilo. Odgovorna oseba: Vodja razvojne koordinacije Damjan Saksida, dipl. inž. kem. tehn.