


## POTRDILO O KAKOVOSTI

Stran: 1/1  
Datum izdaje: 16. 06. 2008

1.	<b>TRGOVSKO IME</b> <b>NIVELIN D</b> Debeloslojna izravnalna masa
2.	<b>PODROČJE UPORABE</b> Debeloslojna izravnava (do 5mm v enem nanosu, možna maksimalno dva nanosa ) notranjih in zunanjih mineralnih površin. Ni primeren za sanacijo betona.
3.	<b>SESTAVA</b> Izravnalna masa (omet) na osnovi apna in cementa, suhe disperzije polimerov, dodatkov in polnil.
4.	<b>FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI</b>  4.1.    IZGLED: praškast 4.2.    BARVA: umazano bela 4.3.    NASIPNA TEŽA (kg/m <sup>3</sup> /20°C): ca. 1400 4.4.    pH (20°C): 11,5 – 13,0 (malta) 4.5.    VNETLJIVOST: / 4.6.    DEBELINA SUHEGA FILMA (mm): do 5 mm (enoslojni nanos) 4.7.    PAROPROPUSTNOST $\mu$ (-): $\mu < 30$ 4.8.    VREDNOST Sd(m) pri d= 5 mm: Sd<0,15 (SIST EN ISO 7783-2 razred 2, srednja) 4.9.    KAPILARNA VODOVPOJNOST (kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> ) : W <sub>24h</sub> <0,20 (SIST EN 1062 –3, razred 2, srednja) 4.10.    OPRIJEM PO 28 DNEH (podlaga: omet 1:1:6): >0,6 N/mm <sup>2</sup> ( SIST EN 1015-12)
5.	<b>VARNOSTNI LIST</b> Po kriterijih <b>Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih pripravkov</b> , vsklajenim s smernicami EU 1999/45/EC, je izdelek <b>razvrščen</b> med <b>nevarne</b> pripravke, označene z <b>Xi</b> , <b>DRAŽILNO</b> . Vsebuje apno in cement.
6.	<b>POROČILO O PRESKUŠANJU PROIZVODA</b>  ZAG Ljubljana, Poročilo P 13/04 - 410-3, 12. 02. 2004 
7.	<b>Zagotavljamo, da lastnosti izdelka ustrezajo zahtevam specifikacije izdelka. Ta dokument je izdan z namenom, da se dokaže kakovost proizvoda v skladu s specifikiranimi zahtevami. Ob bistvenih spremembah lastnosti opisanih v točki 4, se izda novo potrdilo.</b> <b>Ta izdelek izpolnjuje zahteve harmoniziranega standarda SIST EN 998-1. Izdana je EC Izjava o skladnosti.</b>  <b>Odgovorna oseba:</b> <b>Vodja razvojne koordinacije</b> <b>Damjan Saksida, dipl. inž. kem. tehn.</b>