

Tisztelt Partnerünk!

FÓKUSZBAN a WINTER vakolat és ragasztóhabarcs rendszerünk:

A **JUBIZOL Unixil finish winter S 1,5 mm**-t a **JUBIZOL Finish winter additive** hozzáadásával a JUB homlokozatrendszerek záró rétegének kialakításához használjuk, alacsony léghőmérséklet és a levegő magas relatív páratartalma esetén. Különleges formulája lehetővé teszi a **+1°C és +15°C** közötti léghőmérséklet, valamint a levegő max. 95%-os páratartalma mellett történő beépítését. A **JUBIZOL Finish winter additive** adalékanyag hozzáadásával a termék már a felhordás után, 24 óra száradást követően, ellenállóvá válik a csapadékvízzel szemben.



- Az adalék hozzáadható minden fehér vagy színezett **JUBIZOL akril és szilikon diszperziós vakolathoz**.
- A legjobb eredményt a JUBIZOL Unixil finish winter S 1,5 mm-rel érhetjük el.
- Kevésbé extrém körülmények esetén, amikor a levegő relatív páratartalma alacsonyabb mint 80%, fél flakon JUBIZOL Finish winter additive/ vödör adalékanyag használata is elegendő lehet az említett vakolatokhoz.

A **JUBIZOL Premium fix winter ragasztóhabarcs** a **JUBIZOL EPS Classic**, **JUBIZOL MW** és **JUBIZOL XPS** homlokozati hőszigetelő rendszerek hőszigetelő burkolatainak (expandált és extrudált polisztirol, illetve kőzetgyapot lemezek ragasztójaként és a hőszigetelő burkolat alapvakolataként (üvegszövet háló beágyazásához) használható **akár -10°C léghőmérsékletig**. Cementen és polimer kötőanyagokon alapul és elemi szálerősítéssel rendelkezik, ami a kiváló szilárdsági tulajdonságok mellett rendkívüli rugalmasságot, nagyfokú páraáteresztő képességet, valamint jó tapadást is biztosít a hőszigetelő lemezekre és bármilyen alapú falfelületre is. **A gyors kötés és a nedvesség leadásának képessége lehetővé teszi, hogy a felragasztás, dübelezés, illetve a hálóbeágyazás után a vakotalapozó felhordása ugyanúgy 2 nap múlva megtörténhessen, mint más évszakokban.** Ezzel jelentősen meggyorsítható a kivitelezés időtartama még télies időjárási körülmények között is. A JUBIZOL Premium fix winter ragasztóhabarccsal az expandált vagy extrudált polisztirol, illetve kőzetgyapot lemezeket, bármilyen megfelelő szilárdságú, száraz és tiszta felületre, mely nincs megfagyva (felületi hőmérséklet 0°C felett van) felragaszthatjuk.

Felmerülő kérdéseivel keresse területileg illetékes képviselőjét!



JUBIZOL
Homlokozati hőszigetelő
rendszerek

