

Produkt / Product: JUBIZOL DECOR VOLCANO

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DECLARATION OF PERFORMANCE
Č. / No. 001/26-JDV

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** / *Unique identification code of product*
08.08.08

2. **Zamýšľané použitie** / *Intended use*

Vonkajšia omietka na báze organických spojív na dekoratívnu ochranu povrchov fasádnych stien / *External render based on organic binder for decorative protection of facade walls*

3. **Výrobca** / *Manufacturer*

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia
www.jub.eu

4. **Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku** / *System of AVCP*

Systém 4 / *System 4*

5. **Technická špecifikácia** / *Technical specification*

EN 15824

6. **Deklarované vlastnosti** / *Declared performance*

Základné vlastnosti / <i>Characteristic</i>	Parametre / <i>Declaration</i>	Norma / <i>Norm</i>	Technické špecifikácie/ <i>Technical specification</i>
Reakcia na oheň / <i>Reaction to fire</i>	F (NPD)	EN 13501-1	EN 15824:2017
Pevnosť väzby / <i>Bond strength</i>	> 0,16 MPa	EN 1542	EN 15824:2017



Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ10,suchý / Thermal conductivity <i>λ10,dry</i>	0,83 W/mK, P=50%	EN 1745	EN 15824:2017
Priepustnosť pre vodnú paru / <i>Water vapour permeability</i>	V2	EN ISO 7783-2	EN 15824:2017
Nasiakavosť / Water absorption	W2	EN 1062-3	EN 15824:2017
Uvoľňovanie nebezpečných látok <i>/ Release of dangerous substances</i>	Pozri kartu bezpečnostných údajov / See Safety data sheet		EN 15824:2017

7. **Výrobok je tiež komponentom vonkajšieho tepelnoizolačného kontaktného systému s omietkou / Product is also component of external thermal insulation composite system with render**

JUBIZOL EPS, ETA-09/0393
JUBIZOL MW, ETA-10/0334

ZAG Ljubljana 1404-CPR-2792
ZAG Ljubljana 1404-CPR-2793

Vyššie uvedené vlastnosti produktu sú v súlade s uvedenými vlastnosťami. Na účely vydania tohto vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je výhradne zodpovedný výrobca uvedený vyššie.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Podpísané za a v mene výrobcu / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dol pri Ljubljani, 08.04.2026

Danijel Lisičič,
Vedúci vývoja / Head of R&D






CE	
26	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia Unique identification code of product: 08.08.08 Declaration of performance No.: 001/26-JDV	
EN 15824:2017	
<i>External render based on organic binder for decorative protection of facade walls</i>	
Reaction to fire	F (NPD)
Bond strength	> 0,16 MPa
Thermal conductivity $\lambda_{10,dry}$	0,83 W/mK, P = 50% (value from EN 1745)
Water vapour permeability	V2
Water absorption	W2
Release of dangerous substances	See Safety data sheet
www.jub.eu	

