

Produkt / Product: JUBIZOL UNIGRUND

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DECLARATION OF PERFORMANCE
Č. / No. 001/24-UNG

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** / *Unique identification code of product*
01.01.08

2. **Zamýšľané použitie** / *Intended use*

Univerzálny základný náter na konečnú úpravu omietok vo vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémoch s omietkou (ETICS) / *Universal primer for render finishes in ETICS facade system*

3. **Výrobca** / *Manufacturer*

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia
www.jub.eu

4. **Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku** / *System of AVCP*

Systém 4 / *System 4*

5. **Technická špecifikácia** / *Technical specification*

EN 15824:2017



6. Deklarované vlastnosti / Declared performance

Základné vlastnosti / Characteristic	Parametre / Declaration	Norma / Norm	Technické špecifikácie / Technical specification
Reakcia na oheň / Reaction to fire	F (N/A)	EN 13501-1	EN 15824:2017
Prídržnosť / Bond strength	> 0,3 MPa	EN 1542	EN 15824:2017
Tepelná vodivosť $\lambda_{10, \text{suchý}}$ / Thermal Conductivity $\lambda_{10, \text{dry}}$	0,47 W/mK, P=50%	EN 1745	EN 15824:2017
Priepustnosť pre vodnú paru / Water vapour permeability	V1	EN ISO 7783-2	EN 15824:2017
Nasiakavosť vody / Water absorption	W1	EN 1062-3	EN 15824:2017
Trvanlivosť / Durability	N/A	EN 13687-3	EN 15824:2017
Uvoľňovanie nebezpečných látok / Release of dangerous substances	Pozri kartu bezpečnostných údajov / See Safety data sheet		EN 15824:2017

7. Výrobok je súčasťou vonkajšieho tepelnoizolačného systému s omietkou / Product is component of external thermal insulation composite system with render

JUBIZOL EPS, ETA-09/0393
 JUBIZOL MW, ETA-10/0334
 JUBIZOL PB EPS, ETA-13/0633
 JUBIZOL PB MW, ETA-13/0632
 JUBIZOL S70, ETA-08/0236
 JUBIZOL XPS, ETA-07/0028

ZAG Ljubljana 1404-CPR-2792
 ZAG Ljubljana 1404-CPR-2793
 ZAG Ljubljana 1404-CPR-3215
 ZAG Ljubljana 1404-CPR-3216
 ZAG Ljubljana 1404-CPR-3222
 ZAG Ljubljana 1404-CPR-2794

Vyššie uvedené vlastnosti produktu sú v súlade s uvedenými vlastnosťami. Na účely vydania tohto vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je výhradne zodpovedný výrobca uvedený vyššie.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.



Podpísané za a v mene výrobcu / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dol pri Ljubljani, 23.05.2024

Danijel Lisičić,
Vedúci oblasti vývoja / *R&D manager*




CE	
10	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia	
Unique identification code of product: 01.01.08 Declaration of performance No.: 001/24-UNG	
EN 15824:2017	
<i>Universal primer for render finishes in ETICS facade system</i>	
Reaction to fire	F (N/A)
Bond strength	> 0,3 MPa
Thermal conductivity $\lambda_{10,dry}$	0,47 W/mK, P = 50% (value from EN 1745)
Water vapour permeability	V1
Water absorption	W1
Durability	N/A
Release of dangerous substances	See Safety data sheet
www.jub.eu	

