

Produkt / Product: TAKRIL CLASSIC

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DECLARATION OF PERFORMANCE
Č. / No. 001/23-TKL

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** / *Unique identification code of product*
08.01.01

2. **Zamýšľané použitie** / *Intended use*

Disperzná farba na báze polymérnych spojív na dekoratívnu ochranu betónových povrchov a iných cementom spojených podkladov, vhodná na ochranu proti vnikaniu (Princíp 1 podľa EN 1504-9), na reguláciu vlhkosti (Princíp 2 podľa EN 1504-9) a na zvýšenie elektrického odporu (Princíp 8 podľa EN 1504-9) / *Dispersion paint made on the basis of polymeric binders for decorative protection of concrete surfaces and other surfaces bound by cement, suitable for protection against ingress (Principle 1, EN 1504-9), for moisture control (Principle 2, EN 1504-9) and for increasing resistivity (Principle 8, EN 1504-9)*

3. **Výrobca** / *Manufacturer*

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia
www.jub.eu

4. **Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku** / *System of AVCP*

Systém 4 / *System 4*

5. **Technická špecifikácia** / *Technical specification*

EN 1504-2

6. **Deklarované vlastnosti** / *Declared performance*



Základné vlastnosti / Characteristic	Parametre / Declaration	Norma / Norm	Technické špecifikácie/ Technical specification
Priepustnosť CO ₂ μ (-) pri hrúbke 80 μ m / CO ₂ permeability μ (-) at thickness 80 μ m	152 x 10 ⁶	EN 1062-2	EN 1504-2:2004
Relatívny difúzny odpor CO ₂ Sd (m) / CO ₂ diffusion-resistance value Sd (m)	116	EN 1062-2	EN 1504-2:2004
Priepustnosť vodných pár /Permeability for water vapour	Trieda 2 (stredná) / Class 2 (Medium)	EN ISO 7783- 2:1999	EN 1504-2:2004
Relatívny difúzny odpor vodných pár Sd (m) pri hrúbke náteru 95μm/ Water vapour diffusion- resistance value Sd (m) at 95 μm	0,24	EN ISO 7783- 2:1999	EN 1504-2:2004
Kapilárna nasiakavosť vodou / Capillary water absorption	Trieda 3 (nízka) / Class 3 (low)	EN ISO 1062 3:1999	EN 1504-2:2004
Kapilárna nasiakavosť vodou W (kg/m ² h ^{0.5})/ Capillary water absorption W (kg / m ² h ^{0.5})	0,022	EN ISO 1062 3:1999	EN 1504-2:2004
Stanovenie tepelnej znášateľnosti na vonkajšie použitie bez vplyvu posypových solí – Vizuálne posúdenie / Thermal compatibility for external use (without salt immersion) Visual assessment	Vyhovuje / comply	EN 1542:2000 EN 13687-3:2002	EN 1504-2:2004
Stanovenie tepelnej znášateľnosti na vonkajšie použitie bez vplyvu posypových solí – Priľnavosť pred starnutím MPa / Thermal compatibility for external use (without salt immersion) Adhesion before aging MPa	≥1,0	EN 1542:2000 EN 13687-3:2002	EN 1504-2:2004
Stanovenie tepelnej znášateľnosti na vonkajšie použitie bez vplyvu posypových solí – Priľnavosť po starnutí MPa / Thermal compatibility for external use (without salt immersion) Adhesion after aging MPa	≥1,0	EN 1542:2000 EN 13687-3:2002	EN 1504-2:2004
Stanovenie tepelnej znášateľnosti na vonkajšie použitie s vplyvom posypových solí – Vizuálne posúdenie / Thermal compatibility for external use (with salt immersion) - Visual assessment	Vyhovuje / comply	EN 1542:2000 EN 13687-1 :2002 EN 13687-2 :2002	EN 1504-2:2004



Stanovenie tepelnej znášateľnosti na vonkajšie použitie s vplyvom posypových solí – Priľnavosť pred starnutím MPa / <i>Thermal compatibility for external use (with salt immersion) - Adhesion before aging MPa</i>	$\geq 1,0$	EN 1542:2000 EN 13687-1 :2002 EN 13687-2 :2002	EN 1504-2:2004
Stanovenie tepelnej znášateľnosti na vonkajšie použitie s vplyvom posypových solí – Priľnavosť po starnutí MPa / <i>Thermal compatibility for external use (with salt immersion) - Adhesion after aging MPa</i>	$\geq 1,0$	EN 1542:2000 EN 13687-1 :2002 EN 13687-2 :2002	EN 1504-2:2004
Stanovenie tepelnej znášateľnosti na vonkajšie použitie s vplyvom posypových solí s vyrovnávacou hmotou JUBOLIN F – Vizuálne posúdenie / <i>Thermal compatibility for external use (with salt immersion) - Visual assessment</i>	Vyhovuje / comply	EN 1542:2000 EN 13687-1 :2002 EN 13687-2 :2002	EN 1504-2:2004
Stanovenie tepelnej znášateľnosti na vonkajšie použitie s vplyvom posypových solí s vyrovnávacou hmotou JUBOLIN F – Priľnavosť pred starnutím MPa / <i>Thermal compatibility for external use (with salt immersion) - Adhesion before aging MPa</i>	$\geq 1,0$	EN 1542:2000 EN 13687-1 :2002 EN 13687-2 :2002	EN 1504-2:2004
Stanovenie tepelnej znášateľnosti na vonkajšie použitie s vplyvom posypových solí s vyrovnávacou hmotou JUBOLIN F – Priľnavosť po starnutí MPa / <i>Thermal compatibility for external use (with salt immersion) - Adhesion after aging MPa</i>	$\geq 1,0$	EN 1542:2000 EN 13687-1 :2002 EN 13687-2 :2002	EN 1504-2:2004

Vyššie uvedené vlastnosti produktu sú v súlade s uvedenými vlastnosťami. Na účely vydania tohto vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je výhradne zodpovedný výrobca uvedený vyššie.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.



Podpísané za a v mene výrobcu / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dol pri Ljubljani, 17.08.2023

Danijel Lisičič,
Vedúci vývoja




JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1252 Dol pri Ljubljani, Slovenija

