

Produkt / Product: HYDROSOL ELASTIC

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DECLARATION OF PERFORMANCE
Č. / No. 001/20-HDE

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** / *Unique identification code of product*
08.02.02

2. **Zamýšľané použitie** / *Intended use*

Maltová zmes na vodotesnú ochranu vonkajších a vnútorných vodorovných a zvislých podkladov (CM) / *Elastic mortar compound for watertight protection of external and internal horizontal and vertical substrates (CM P)*

3. **Výrobca** / *Manufacturer*

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia
www.jub.eu

4. **Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku** / *System of AVCP*

Systém 3 / *System 3*

5. **Technická špecifikácia** / *Technical specification*

EN 14891:2012 / AC:2012

Notifikačný orgán / *Notified Body:*

ZAG Ljubljana, 1404, určenie typu produktu v rámci systému 3 / *ZAG Ljubljana, 1404, made Product type determination within the framework of system 3*



6. Deklarované parametre / Declared performance

Základné vlastnosti / Characteristic	Parametre / Declaration	Norma / Norm	Technické špecifikácie/ Technical specification
Odolnosť na pozitívny tlak vody / Resistance to positive water pressure	Nie je priesak / No water penetration	EN 14891:2012 / AC:2012, A.7	EN 14891:2012 / AC:2012
Počiatočná prídržnosť / Initial tensile adhesion strength	≥ 0,5 N/mm²	EN 14891:2012 / AC:2012, A.6.2	EN 14891:2012 / AC:2012
Pevnosť v ťahu po starnutí teplom nad 70°C / Tensile adhesion strength after heat ageing	≥ 0,5 N/mm²	EN 14891:2012 / AC:2012, A.6.5	EN 14891:2012 / AC:2012
Pevnosť v ťahu po styku s vodou / Tensile adhesion strength after water immersion	≥ 0,5 N/mm²	EN 14891:2012 / AC:2012, A.6.3	EN 14891:2012 / AC:2012
Pevnosť v ťahu po cykloch zmrazovania a rozmrazovania / Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles	≥ 0,5 N/mm²	EN 14891:2012 / AC:2012, A.6.6	EN 14891:2012 / AC:2012
Schopnosť premost'ovať trhliny za štandardných podmienok / Crack bridging ability under standard conditions	≥ 0,75 mm	EN 14891:2012 / AC:2012, A.8.2	EN 14891:2012 / AC:2012
Uvoľňovanie nebezpečných látok / Release of dangerous substances	Pozri Kartú bezpečnostných údajov / See Safety data sheet		EN 14891:2012 / AC:2012

Vyššie uvedené vlastnosti produktu sú v súlade s uvedenými vlastnosťami. Na účely vydania tohto vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je výhradne zodpovedný výrobca uvedený vyššie.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Podpísané za a v mene výrobcu / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dol pri Ljubljani, 01.07.2022

Danijel Lisičič,
Vedúci vývoja / R&D manager



	
1404	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia 14	
Unique identification code of product: 08.02.02 Declaration of performance No.: 001/20-HDE	
EN 14891:2012 / AC:2012	
Elastic mortar compound for watertight protection of external and internal horizontal and vertical substrates (CM P)	
Resistance to positive water pressure	No water penetration
Initial tensile adhesion strength	≥ 0,5 N/mm²
Tensile adhesion strength after heat ageing	≥ 0,5 N/mm²
Tensile adhesion strength after water immersion	≥ 0,5 N/mm²
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles	≥ 0,5 N/mm²
Crack bridging ability under standard conditions	≥ 0,75 mm
Release of dangerous substances	See Safety data sheet
www.jub.eu	

