

Izdelek / Product / Termék: **JUBIZOL NANO FINISH S 1.5 / 2.0**



IZJAVA O LASTNOSTIH
DECLARATION OF PERFORMANCE / TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT
Št. / No./Szám. 001/18-NSG

1. **Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda / Unique identification code of product / A terméktípus egyedi azonosító kódja**
10.02.40

2. **Predvidena uporaba / Intended use / Rendeltetésszerű használat:**

Zunanji omet na osnovi organskih veziv za dekorativno zaščito fasadnih zidnih površin / External render based on organic binder for decorative protection of facade walls / Szerves kötőanyag alapú kültéri vakolat homlokzati falfelületek dekoratív védelmére

3. **Proizvajalec / Manufacturer / A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:**

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia
www.jub.eu

Forgalmazó:
JUB Kft.
9500 Celldömölk
Sági u. 218.
www.jub.hu

4. **Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti / System of AVCP / Az építési termék teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, rendszer vagy rendszerek:**

Sistem 3 / System 3 / 3 rendszer

5. **Tehnična specifikacija / Technical specification / A harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:**

EN 15824



6. Navedene lastnosti / Declared performance / A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Bistvene značilnosti / Characteristic / Alapvető tulajdonságok	Lastnost / Declaration / Teljesítmény	Standard / Norm / Harmonizált műszaki előírás	Tehnična specifikacija / Technical specification / Műszaki specifikáció
Odziv na ogenj / Reaction to fire / Tűzreakció	A2	EN 13501-1	EN 15824:2009
Sprijemna trdnost / Bond strength / Tapadószilárdság	> 0,3 MPa	EN 1542	EN 15824:2009
Toplotna prevodnost $\lambda_{10,suh}$ / Thermal conductivity $\lambda_{10,dry}$ / Hővezetőképesség $\lambda_{10,szárász}$	0,83 W/mK, P=50%	EN 1745	EN 15824:2009
Paroprepusnost / Water vapour permeability / Páraáteresztő képesség	V1 (visoka) / V1 (high) / V1 (magas)	EN ISO 7783-2	EN 15824:2009
Vpijanje vode / Water absorption / Vízfelvevő-képesség	W3	EN 1062-3	EN 15824:2009

7. Proizvod je tudi komponenta zunanjega toplotnoizolacijskega sistema z ometom / Product is also component of external thermal insulation composite system with render / A termék részét képezi az alábbi külső hőszigetelő kompozit rendszernek is, mint dekorációs vakolat:

JUBIZOL EPS, ETA-09/0393
 JUBIZOL MW, ETA-10/0334
 JUBIZOL PB EPS, ETA-13/0633
 JUBIZOL PB MW, ETA-13/0633
 JUBIZOL S70, ETA-08/0236
 JUBIZOL XPS, ETA-07/0028

ZAG Ljubljana 1404-CPR-2792
 ZAG Ljubljana 1404-CPR-2793
 ZAG Ljubljana 1404-CPR-1985
 ZAG Ljubljana 1404-CPR-1984
 ZAG Ljubljana 1404-CPR-1332
 ZAG Ljubljana 1404-CPR-2794

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te
 izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec,
 naveden zgoraj.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared
 performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No
 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above. / Az 1. és 2. pontban
 meghatározott termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti
 teljesítménynek, és egyben összhangban van az (EU) No 305/2011 rendeletével, melyre a fent
 megjelölt gyártó teljes felelősséget vállal.



Podpisal za in v imenu proizvajalca / Signed for and on behalf of the manufacturer by / A gyártó nevében aláírásra felhatalmazott személy:

Dol pri Ljubljani, 2018.07.06.

Danijel Lisičić,
Vodja razvojnega področja




JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija

	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia 13 Unique identification code of product: 10.02.40 Declaration of performance No.: 001/18-NSG	
EN 15824:2009 <i>External render based on organic binder for decorative protection of facade walls</i>	
Reaction to fire	A2
Bond strength	> 0,3 MPa
Thermal conductivity $\lambda_{10,dry}$	0,83 W/mK, P = 50% (value from EN 1745)
Water vapour permeability	V1
Water absorption	W3

