

Produkt / Product: **JUBIZOL AEROGEL FINISH S 1.5 / 2.0**

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DECLARATION OF PERFORMANCE
Č. / No. 001/20-AGG

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** / *Unique identification code of product*
10.02.50

2. **Zamýšľané použitie** / *Intended use*

Vonkajšia omietka na báze organického spojiva na dekoratívnu ochranu fasádnych stien / *External render based on organic binder for decorative protection of facade walls*

3. **Výrobca** / *Manufacturer*

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia
www.jub.eu

4. **Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku** / *System of AVCP*

Systém 4 / *System 4*

5. **Technická špecifikácia** / *Technical specification*

EN 15824



6. Deklarované parametre / Declared performance

Základné vlastnosti / Characteristic	Parametre / Declaration	Norma / Norm	Technické špecifikácie/ Technical specification
Reakcia na oheň / Reaction to fire	F	EN 13501-1	EN 15824:2017
Prídržnosť k podkladu / Bond strength	> 0,3 MPa	EN 1542	EN 15824:2017
Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10, \text{suh}}$ / Thermal conductivity $\lambda_{10, \text{dry}}$	0,83 W/mK, P=50%	EN 1745	EN 15824:2017
Priepustnosť pre vodnú paru / Water vapour permeability	V1 (vysoká) / V1 (High)	EN ISO 7783-2	EN 15824:2017
Priepustnosť vody v kvapalnej fáze / Water absorption	W3	EN 1062-3	EN 15824:2017
Uvoľňovanie nebezpečných látok / Release of dangerous substances	Pozri Kartu bezpečnostných údajov / See Safety data sheet		EN 15824:2017

7. Výrobok je zároveň súčasťou vonkajšieho tepelnoizolačného systému s omietkou / Product is also component of external thermal insulation composite system with render

JUBIZOL EPS, ETA-09/0393
JUBIZOL MW, ETA-10/0334

ZAG Ljubljana 1404-CPR-2792
ZAG Ljubljana 1404-CPR-2793


Vyššie uvedené vlastnosti produktu sú v súlade s uvedenými vlastnosťami. Na účely vydania tohto vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je výhradne zodpovedný výrobca uvedený vyššie.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Podpísané za a v mene výrobcu / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dol pri Ljubljani, 16.10.2020

Danijel Lisičič,
Vedúci vývoja






 1404	
20	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia Unique identification code of product: 10.02.50 Declaration of performance No.: 001/20-AGG	
EN 15824:2017	
<i>External render based on organic binder for decorative protection of facade walls</i>	
Reaction to fire	F
Bond strength	> 0,3 MPa
Thermal conductivity $\lambda_{10,dry}$	0,83 W/mK, P = 50% (value from EN 1745)
Water vapour permeability	V1
Water absorption	W3
Release of dangerous substances	See Safety data sheet
www.jub.eu	

