

Produkt / Product: JUBIZOL LEPIACA MALTA

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DECLARATION OF PERFORMANCE
Č. / No. 001/21-JLM

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** / *Unique identification code of product*
11.01.01

2. **Zamýšľané použitie** / *Intended use*

Priemyselne vyrobená omietková malta na vnútorné a vonkajšie použitie (GP) / *Factory-made rendering mortar for internal and external use (GP)*

3. **Výrobca** / *Manufacturer*

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28

SI-1262 Dol pri Ljubljani

Slovenia

www.jub.eu

4. **Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku** / *System of AVCP*

Systém 4 / *System 4*

5. **Technická špecifikácia** / *Technical specification*

EN 998-1



6. Deklarované parametre / Declared performance

Základné vlastnosti / Characteristic	Parametre / Declaration	Norma / Norm	Technické špecifikácie/ Technical specification
Reakcia na oheň / Reaction to fire	F	EN 13501-1	EN 998-1:2016
Tlaková sila / Compressive strength	CS IV	EN 1015-11	EN 998-1:2016
Priľnavosť / Adhesion	> 0,5 MPa – FP: B	EN 1015-12	EN 998-1:2016
Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10, suchá}$ / Thermal conductivity $\lambda_{10, dry}$	0,83 W/mK, P=50%	EN 1745	EN 998-1:2016
Priepustnosť pre vodnú paru / Water vapour permeability	< 20	EN 1015-19	EN 998-1:2016
Priepustnosť vody v kvapalnej fáze / Water absorption	W2	EN 1015-18	EN 998-1:2016
Trvanlivosť / Durability	NPD		EN 998-1:2016
Nebezpečných látok / Dangerous substances	NPD		EN 998-1:2016

7. Výrobok je tiež komponentom vonkajšieho tepelnoizolačného systému s omietkou /
Product is also component of external thermal insulation composite system with render

JUBIZOL EPS, ETA-09/0393
JUBIZOL MW, ETA-10/0334
JUBIZOL PB EPS, ETA-13/0633
JUBIZOL PB MW, ETA-13/0632
JUBIZOL S70, ETA-08/0236
JUBIZOL XPS, ETA-07/0028

ZAG Ljubljana 1404-CPR-2792
ZAG Ljubljana 1404-CPR-2793
ZAG Ljubljana 1404-CPR-3215
ZAG Ljubljana 1404-CPR-3216
ZAG Ljubljana 1404-CPR-3222
ZAG Ljubljana 1404-CPR-2794

Vyššie uvedené vlastnosti produktu sú v súlade s uvedenými vlastnosťami. Na účely vydania tohto vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je výhradne zodpovedný výrobca uvedený vyššie.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Podpísané za a v mene výrobcu / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dol pri Ljubljani, 21.09.2021

Danijel Lisičič,
Vedúci vývoja





JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI – 1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia
13

Unique identification code of product: 11.01.01
Declaration of performance No.: 001/21-JLM

EN 998-1:2016

*Factory-made rendering mortar for internal and external
(GP)*

Reaction to fire	F
Compressive strength	CS IV
Adhesion	> 0,5 MPa, 100% B
Water absorption	W2
Water vapour permeability (μ)	< 20
Thermal conductivity $\lambda_{10, dry}$	0,83 W/mK, P = 50%
www.jub.eu	



