

Produkt / Product: **JUBIZOL EPS LEPIACA MALTA**

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DECLARATION OF PERFORMANCE
Č. / No. 001/20-SLM

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** / *Unique identification code of product*
11.01.08

2. **Zamýšľané použitie** / *Intended use*

Priemyselne vyrobená omietková malta na vnútorné a vonkajšie použitie (GP) / *Factory-made rendering mortar for internal and external use (GP)*

3. **Výrobca** / *Manufacturer*

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia
www.jub.eu

4. **Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku** / *System of AVCP*

Systém 4 / *System 4*

5. **Technická špecifikácia** / *Technical specification*

EN 998-1:2016

6. **Deklarované parametre** / *Declared performance*

Základné vlastnosti / <i>Characteristic</i>	Parametre / <i>Declaration</i>	Norma / <i>Norm</i>	Technické špecifikácie/ <i>Technical specification</i>
Reakcia na oheň / <i>Reaction to fire</i>	F	EN 13501-1	EN 998-1:2016
Pevnosť v tlaku / <i>Compressive strength</i>	CS IV	EN 1015-11	EN 998-1:2016
Priľnavosť / <i>Adhesion</i>	> 0,5 MPa – FP: B	EN 1015-12	EN 998-1:2016
Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10, \text{suh}}$ / <i>Thermal conductivity</i> $\lambda_{10, \text{dry}}$	0,83 W/mK, P=50%	EN 1745	EN 998-1:2016



Priepustnosť pre vodnú paru / <i>Water vapour permeability</i>	< 20	EN 1015-19	EN 998-1:2016
Nasiakavosť / <i>Water absorption</i>	W2	EN 1015-18	EN 998-1:2016
Trvanlivosť / <i>Durability</i>	NPD		EN 998-1:2016
Nebezpečné látky / <i>Dangerous substances</i>	NPD		EN 998-1:2016

7. **Výrobok je zároveň súčasťou vonkajšieho tepelnoizolačného systému s omietkou /**
Product is also component of external thermal insulation composite system with render

JUBIZOL EPS, ETA-09/0393
JUBIZOL S70, ETA-08/0236
JUBIZOL PB EPS, ETA-13/0633

ZAG Ljubljana 1404-CPR-2792
ZAG Ljubljana 1404-CPR-3222
ZAG Ljubljana 1404-CPR-3215

Vyššie uvedené vlastnosti produktu sú v súlade s uvedenými vlastnosťami. Na účely vydania tohto vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je výhradne zodpovedný výrobca uvedený vyššie.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Podpísané za a v mene výrobcu / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dol pri Ljubljani, 03.02.2020

Danijel Lisičič,
 Vedúci vývoja





 JUB d.o.o.
 Dol pri Ljubljani 28
 SI-1262 Dol pri Ljubljani
 Slovenija


CE	
10	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia	
Unique identification code of product: 11.01.08 Declaration of performance No.: 001/20-SLM	
EN 998-1:2016	
<i>Factory-made rendering mortar for internal and external use (GP)</i>	
Reaction to fire	F
Compressive strenght	SC IV
Adhesion	> 0,5 MPa – FP:B
Thermal conductivity $\lambda_{10,dry}$	0,83 W/mK, P = 50% (value from EN 1745)
Water vapour permeability(μ)	<20
Water absorption	W2
www.jub.eu	

