JUB kemična industrija d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28, SI-1262 Dol pri Ljubljani, Slovenia
T: +386 1 588 41 83, F: +386 1 588 42 50, E: jub@jub.si
www.jub.eu
Member of JUB group

Produkt / *Product*: **JUBIZOL UNIFIX**

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DECLARATION OF PERFORMANCE
Č. / *No.* **001/19-JLUX**

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:**/ *Unique identification code of product*
   11.01.37

2. **Zamýšľané použitie** / *Intended use*

   Priemyselne vyrobená omietková malta na vnútorné a vonkajšie použitie (GP) / *Factory-made rendering mortar for internal and external use (GP)*

3. **Výrobca** / *Manufacturer*

   JUB d.o.o.
   Dol pri Ljubljani 28
   SI-1262 Dol pri Ljubljani
   Slovenia
   www.jub.eu

4. **Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku** / *System of AVCP*

   Systém 4 / *System 4*

5. **Technická špecifikácia** / *Technical specification*

   EN 998-1

6. **Deklarované parametre** / *Declared performance*

Základné vlastnosti / *Characteristic*	**Parametre /** *Declaration*	**Norma /** *Norm*	**Technické špecifikácie/** *Technical specification*
Reakcia na oheň / *Reaction to fire*	**F**	EN 13501-1	EN 998-1:2016
Tlaková sila / Compressive *strength*	**CS IV**	EN 1015-11	EN 998-1:2016
Priľnavosť / *Adhesion*	**> 0,7 MPa – FP: B**	EN 1015-12	EN 998-1:2016
Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10,suh}$ / *Thermal conductivity $\lambda_{10,dry}$*	**0,83 W/mK, P=50%**	EN 1745	EN 998-1:2016
Priepustnosť pre vodnú paru / *Water vapour permeability*	**< 35**	EN 1015-19	EN 998-1:2016
Priepustnosť vody v kvapalnej fáze / *Water absorption*	**W2**	EN 1015-18	EN 998-1:2016
Trvanlivosť / *Durability*	**NPD**		EN 998-1:2016
Nebezpečných látky / *Dangerous substances*	**NPD**		EN 998-1:2016

Vyššie uvedené vlastnosti produktu sú v súlade s uvedenými vlastnosťami. Na účely vydania tohto vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je výhradne zodpovedný výrobca uvedený vyššie.
The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, *under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

Podpísané za a v mene výrobcu / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dol pri Ljubljani, 04.11.2019

Danijel Lisičić,
Vedúci vývoja

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija

CE

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI – 1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia
19

Unique identification code of product: 11.01.37
Declaration of performance No.: 001/19-JLUX

EN 998-1:2016

Factory-made rendering mortar for internal and external (GP)

Reaction to fire	F
Compressive strength	CS IV
Adhesion	> 0,7 MPa, 100% B
Water absorption	W2
Water vapour permeability	< 35
Thermal conductivity $\lambda_{10,dry}$	0,83 W/mK, P = 50%