



Produkt / Product: JUBOSAN W130

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DECLARATION OF PERFORMANCE
Č. / No. 001/19-JOM

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: / Unique identification code of product**
12.01.02

2. **Zamýšľané použitie / Intended use**

Maltová zmes na sanačnú omietku (R) / Renovation mortar (R)

3. **Výrobca / Manufacturer**

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28

SI-1262 Dol pri Ljubljani

Slovenia

www.jub.eu

4. **Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku / System of**
AVCP

Systém 4 / System 4

5. **Technická špecifikácia / Technical specification**

EN 998-1

6. **Deklarované parametre / Declared performance**

Základné vlastnosti / <i>Characteristic</i>	Parametre / <i>Declaration</i>	Norma / Norm	Technické špecifikácie / <i>Technical</i> <i>specification</i>
Reakcia na oheň / Reaction to fire	NPD	EN 13501-1	EN 998-1:2017
Príľnavosť / Bond strength	0,3 N/mm² – FP: 60% B, 40% C	EN 1015-12	EN 998-1:2017
Súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_{10, suchá}$ / <i>Thermal conductivity</i> $\lambda_{10, dry}$	0,27 W/mK, P=50%	EN 1745	EN 998-1:2017
Priepustnosť pre vodnú paru / <i>Water vapour permeability</i>	μ 15	EN 1015-19	EN 998-1:2017



Nasiakavosť vodou / Water absorption	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$	EN 1015-18	EN 998-1:2017
Odolnosť (zmrazovanie/ozmrazovanie) / Durability (freeze/thaw)	NPD		EN 998-1:2017

Vyššie uvedené vlastnosti produktu sú v súlade s uvedenými vlastnosťami. Na účely vydania tohto vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je výhradne zodpovedný výrobca uvedený vyššie.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Podpísané za a v mene výrobcu / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dol pri Ljubljani, 06.02.2019

Danijel Lisičič,
Vedúci vývoja



CE	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia 11 Unique identification code of product: 12.01.02 Declaration of performance No.: 001/19-JOM	
EN 998-1:2017 <i>Renovation mortar (R)</i>	
Reaction to fire	A1
Bond strength	0,3 N/mm ² – FP: 60% B, 40% C
Thermal conductivity $\lambda_{10, dry}$	0,27 W/mK, P = 50% (value from EN 1745)
Water vapour permeability	μ 15
Water absorption	$\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$
www.jub.eu	

