



Produkt / Product: **JUBOSAN W120**

**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**  
**DECLARATION OF PERFORMANCE**  
**Č. / No. 001/19-JWP**

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** / *Unique identification code of product*  
12.01.04

2. **Zamýšľané použitie** / *Intended use*

**Maltová zmes na podkladovú omietku v systéme sanácie vlhkých stien (GP)** /  
*Underlayment mortar in system for renovation of damp walls (GP)*

3. **Výrobca** / *Manufacturer*

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28

SI-1262 Dol pri Ljubljani

Slovenia

[www.jub.eu](http://www.jub.eu)

4. **Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku** / *System of*  
*AVCP*

Systém 4 / *System 4*

5. **Technická špecifikácia** / *Technical specification*

EN 998-1

6. **Deklarované parametre** / *Declared performance*

| Základné vlastnosti /<br><i>Characteristic</i>                                                             | Parametre /<br><i>Declaration</i>           | Norma / <i>Norm</i> | Technické<br>špecifikácie/<br><i>Technical<br/>specification</i> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| Reakcia na oheň / <i>Reaction to fire</i>                                                                  | A1                                          | EN 13501-1          | EN 998-1:2017,<br>96/603/EC,<br>2000/605/EC                      |
| Prilnavosť / <i>Bond strength</i>                                                                          | 0,4 N/mm <sup>2</sup> – FP:<br>60% B, 40% C | EN 1015-12          | EN 998-1:2017                                                    |
| Súčiniteľ tepelnej vodivosti<br>$\lambda_{10, suchá}$ / <i>Thermal conductivity</i><br>$\lambda_{10, dry}$ | 0,37 W/mK,<br>P=50%                         | EN 1745             | EN 998-1:2017                                                    |



|                                                                                                |             |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|---------------|
| <b>Priepustnosť pre vodnú paru /</b><br><i>Water vapour permeability</i>                       | <b>μ 15</b> | EN 1015-19 | EN 998-1:2017 |
| <b>Nasiakavosť vodou /</b><br><i>Water absorption</i>                                          | <b>W2</b>   | EN 1015-18 | EN 998-1:2017 |
| <b>Odolnosť (zmrazovanie/<br/>ozmrazovanie) /</b><br><i>Durability</i><br><i>(freeze/thaw)</i> | <b>NPD</b>  |            | EN 998-1:2017 |

**Vyššie uvedené vlastnosti produktu sú v súlade s uvedenými vlastnosťami. Na účely vydania tohto vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je výhradne zodpovedný výrobca uvedený vyššie.**

*The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.*

**Podpísané za a v mene výrobcu / Signed for and on behalf of the manufacturer by:**

Dol pri Ljubljani, 06.02.2019

Danijel Lisičič,  
Vedúci vývoja



|                                                                                                                                                                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>CE</b>                                                                                                                                                                                       |                                            |
| JUB d.o.o.<br>Dol pri Ljubljani 28<br>SI – 1262 Dol pri Ljubljani<br>Slovenia<br><b>12</b><br><br>Unique identification code of product: 12.01.04<br>Declaration of performance No.: 001/19-JWP |                                            |
| <b>EN 998-1:2017</b><br><br><i>Precoat for external and internal use (GP)</i>                                                                                                                   |                                            |
| Reaction to fire                                                                                                                                                                                | A1                                         |
| Bond strength                                                                                                                                                                                   | 0,4 N/mm <sup>2</sup> – FP: 60% B, 40% C   |
| Thermal conductivity λ <sub>10,dry</sub>                                                                                                                                                        | 0,37 W/mK, P = 50%<br>(value from EN 1745) |
| Water vapour permeability                                                                                                                                                                       | μ 15                                       |
| Water absorption                                                                                                                                                                                | W2                                         |
| www.jub.eu                                                                                                                                                                                      |                                            |

