

Výrobok / Product: AKRINOL ELASTIC

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DECLARATION OF PERFORMANCE
Č. / No. 001/20-ALE

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku / Unique identification code of product**
13.01.03

2. **Zamýšľané použitie / Intended use**

Vylepšené deformovateľné cementové lepidlo so zníženým sklzom pre vnútorné a vonkajšie použitie (C2TS1) / Improved deformable cementitious adhesive with reduced slip for internal and external use (C2TS1)

3. **Výrobca / Manufacturer**

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovinsko
www.jub.eu

4. **Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov / System of AVCP**

Systém 3 / System 3

5. **Technická špecifikácia / Technical Specification**
EN 12004-1:2017

Notifikovaná osoba / Notified Body:

ZAG Ljubljana, 1404, vykonala počiatočnú skúšku typu v rámci systému 3 a vydal správu č. P199/05-410-2 / ZAG Ljubljana, 1404, made Product type determination and issued report No. P199/05-410-2



6. Deklarované parametre / Declared performance

Podstatné vlastnosti / Characteristic	Parameter / Declaration	Norma / Norm	Technická špecifikácia / Technical specification
Reakcia na oheň / Reaction to fire class	E (CWFT)	EN 13501-1	EN 12004-1:2017
Počiatočná pevnosť v ťahu / Initial tensile adhesion strenght	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017, 8.3	EN 12004-1:2017
Prídržnosť ťahom po uložení pri vyššej teplote +70°C / Tensile adhesion strength after head ageing	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017, 8.3	EN 12004-1:2017
Prídržnosť ťahom po ponorení do vody / Tensile adhesion strength after water immersion	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017, 8.3	EN 12004-1:2017
Prídržnosť ťahom po cykloch zmrazovania/rozmrazovania / Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017, 8.3	EN 12004-1:2017
Prídržnosť ťahom po 20 minútach / Open time after 20 min	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017, 8.1	EN 12004-1:2017
Sklz / Slip	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004-2:2017, 8.2	EN 12004-1:2017
Priečna deformácia / Transverse deformation	$\geq 2,5 \text{ mm} < 5 \text{ mm}$	EN 12004-2:2017, 8.6	EN 12004-1:2017
Uvoľňovanie nebezpečných látok / Release of dangerous substances	Vid' kartu bezpečnostných údajov / See Safety data sheet		EN 12004-1:2017

Parametre výrobku, uvedené vyššie, sú v zhode s deklarovanými parametrami. Toto vyhlásenie o parametroch je vydané v súlade s Nariadením (EU) č. 305/2011, na výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Podpisal za a v mene výrobcu / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dol pri Ljubľani, 19.02.2020

Danijel Lisičič,
Vedúci výskumu a vývoja / R&D manager

