

Produkt / Product: AKRINOL FLEX

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH
DECLARATION OF PERFORMANCE
Č. / No.001/20-ALF

1. **Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:** / *Unique identification code of product*
13.01.07

2. **Zamýšľané použitie** / *Intended use*

Vylepšené cementové lepidlo so sníženým sklzom a predĺženou dobou otvorenia na vnútorné a vonkajšie použitie (C2TE) / *Improved deformable cementitious adhesive with reduced slip and extended open time for internal and external use (C2TES1)*

3. **Výrobca** / *Manufacturer*

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia
www.jub.eu

4. **Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov výrobku** / *System of AVCP*

Systém 3 / *System 3*

5. **Technická špecifikácia** / *Technical specification*

EN 12004-1:2017

Notifikovaný orgán / *Notified Body:*

ZAG Ljubljana, 1404, vykonal určenie typu výrobku v rámci systému 3 a vydal správu č. P199/05-410-2 / *ZAG Ljubljana, 1404, made Product type determination and issued report No. P199/05-410-2*



6. Deklarované parametre/ Declared performance

Základné vlastnosti / Characteristic	Parametre / Declaration	Norma / Norm	Technické špecifikácie/ Technical specification
Reakcia na oheň / Reaction to fire class	E (CWFT)	EN 13501-1	EN 12004-1:2017
Počiatočná pevnosť priľnavosti v ťahu / Initial tensile adhesion strength	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:20217, 8.3	EN 12004-1:2017
Prídržnosť ťahom po uložení pri vyššej teplote +70 ° C / Tensile adhesion strength after heat ageing	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:20217, 8.3	EN 12004-1:2017
Prídržnosť ťahom po ponorení do vody / Tensile adhesion strength after water immersion	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:20217, 8.3	EN 12004-1:2017
Prídržnosť ťahom po cykloch zmrazovania/rozmrazovania / Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:20217, 8.3	EN 12004-1:2017
Prídržnosť ťahom po 30 minútach / Open time after 30 min	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:20217, 8.1	EN 12004-1:2017
Skľz / Slip	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004-2:20217, 8.2	EN 12004-1:2017
Priečna deformácia / Transverse deformation	$\geq 2,5 \text{ mm} < 5 \text{ mm}$	EN 12004-2:20217, 8.6	EN 12004-1:2017
Uvoľňovanie nebezpečných látok / Release of dangerous substances	Vid' kartu bezpečnostných údajov/ See Safety data sheet		EN 12004-1:2017

Vyššie uvedené vlastnosti produktu sú v súlade s uvedenými vlastnosťami. Na účely vydania tohto vyhlásenia o parametroch v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 je výhradne zodpovedný výrobca uvedený vyššie.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Podpísané za a v mene výrobcu / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dol pri Ljubljani, 19.02.2020

Danijel Lisičič,
Vedúci vývoja/ R&D manager



 1404	
JUB d.o.o. Dol pri Ljubljani 28 SI – 1262 Dol pri Ljubljani Slovenia 11 Unique identification code of product: 13.01.07 Declaration of performance No.: 001/20-ALF	
SIST EN 12004-1:2017 Improved deformable cementitious adhesive with reduced slip and extended open time for internal and external use (C2TES1)	
Reaction to fire class	E
Initial tensile adhesion strength	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$
Tensile adhesion strength after heat ageing	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$
Tensile adhesion strength after water immersion	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tensile adhesion strength after freezethaw cycles	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Slip	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Open time after 30 min	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Transverse deformation	$\geq 2,5 \text{ mm} < 5 \text{ mm}$
Release of dangerous substances	See Safety data sheet

