

Proizvod / Product: **AKRINOL UNIFLEX WHITE**

IZJAVA O USKLAĐENOSTI
DECLARATION OF CONFORMITY
Br. / No. 001/20-AUW

-
1. **Oznaka proizvoda / Unique identification code of product**
13.01.18
 2. **Namjena proizvoda / Intended use**
Poboljšano ljepilo za keramičke pločice na osnovi bijelog cementa sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom, za vanjsku i unutrašnju upotrebu (C2TE) / Improved adhesive for ceramic tiles based on white cement with reduced slip and extended open time, for external and internal use (C2TE)
 3. **Proizvođač / Manufacturer**

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia
 4. **Sistem ocjene usklađenosti / System of AVCP**

Sistem 3 / System 3
 5. **Tehnička specifikacija / Technical Specification**

EN 12004-1:2017
BAS EN 12004-1:2018,

Prijavljena tijela / Notified Body

ZAG Ljubljana, 1404, je izvršio određivanje tipa proizvoda u okviru sistema 3 i izdao izvještaj br. P115/10-480-1. / ZAG Ljubljana, 1404, performed the product type determination within system 3 and issued report no. P115/10-480-1

6. Deklarisana svojstva / Declared performance

Svojstvo / Characteristic	Deklaracija / Declaration	Standard / Norm	Tehnička specifikacija / Technical specification
Odgovor na vatru / Reaction to fire	E (CWFT)	EN 13501-1	EN 12004-1:2017
Početna zatezna adhezivna čvrstoća / Initial tensile adhesion strength	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017, 8.3	EN 12004-1:2017
Zatezna adhezivna čvrstoća nakon tretiranja na 70°C / Tensile adhesion strength after heat ageing	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017, 8.3	EN 12004-1:2017
Zatezna adhezivna čvrstoća nakon tretiranja u vodi / Tensile adhesion strength after water immersion	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017, 8.3	EN 12004-1:2017
Zatezna adhezivna čvrstoća nakon zamrzavanja-odmrzavanja / Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017, 8.3	EN 12004-1:2017
Otvoreno vrijeme posle 20 min / Open time after 20 min	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 12004-2:2017, 8.1	EN 12004-1:2017
Klizanje / Slip	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 12004-2:2017, 8.2	EN 12004-1:2017
Oslobađanje opasnih tvari / Release of dangerous substances	Pogledajte sigurnosni list / See Safety data sheet		EN 12004-1:2017

Osobine gore navedenog proizvoda su u skladu sa navedenim osobinama. Za izdavanje ove izjave o usklađenosti, u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011, odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Potpisao za i u ime proizvođača / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dol pri Ljubljani, 19.02.2020

Danijel Lisičić,
Direktor razvoja/ R&D manager





1404

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
SLOVENIA
13

Jedinstveni identifikacioni kod: 13.01.18
Izjava o usklađenosti br: 001/20-AUW

SIST EN 12004-1:2017

Poboljšano ljepilo za keramičke pločice na osnovi bijelog cementa sa smanjenim klizanjem i produženim otvorenim vremenom, za vanjsku i unutrašnju upotrebu (C2TE)

-Klasa reakcije na požar	E
-Početna zatezna čvrstoća prijanjanja	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
-Zatezna čvrstoća prijanjanja nakon potapanja u vodu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
-Zatezna adhezivna čvrstoća nakon tretiranja u vodu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
-Zatezna adhezivna čvrstoća nakon zamrzavanja-odmrzavanja	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
-Klizanje	$\leq 0,5 \text{ mm}$
-Otvoreno vrijeme poslije 20 min	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
-Oslobađanje opasnih tvari	Pogledajte sigurnosni list