

Izdelek / Product: **AKRINOL UNIFLEX**

IZJAVA O LASTNOSTIH
DECLARATION OF PERFORMANCE
Št. / No. 001/19-AUFX

1. **Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda / Unique identification code of product**
13.01.22

2. **Predvidena uporaba / Intended use**

Izboljšano cementno lepilo z zmanjšanim zdrsom in s podaljšanim odprtim časom za notranjo in zunanjo uporabo (C2TE) / Improved cementitious adhesive with reduced slip and extended open time for internal and external use (C2TE)

3. **Proizvajalec / Manufacturer**

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28

SI-1262 Dol pri Ljubljani

Slovenia

www.jub.eu

4. **Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti / System of AVCP**

Sistem 3 / System 3

5. **Tehnična specifikacija / Technical Specification**

EN 12004-1:2017

6. **Navedene lastnosti / Declared performance**

Bistvene značilnosti / Characteristic	Lastnost / Declaration	Standard / Norm	Tehnična specifikacija / Technical specification
Razred odziva na ogenj / Reaction to fire class	Razred / Class E	E WFT	EN 12004-1:2017



Začetna natezna adhezijska trdnost / <i>Initial tensile adhesion strength</i>	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348	EN 12004-1:2017
Natezna adhezijska trdnost po negi na 70°C / <i>Tensile adhesion strength after heat ageing</i>	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348	EN 12004-1:2017
Natezna adhezijska trdnost po negi v vodi / <i>Tensile adhesion strength after water immersion</i>	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348	EN 12004-1:2017
Natezna adhezijska trdnost po zmrzovanju in odtaljevanju / <i>Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles</i>	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	EN 1348	EN 12004-1:2017
Odprti čas po 30 min / <i>Open time after 30 min</i>	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	EN 1346	EN 12004-1:2017
Zdrs / Slip	$\leq 0,5 \text{ mm}$	EN 1308	EN 12004-1:2017
Sproščanje nevarnih snovi / <i>Release of dangerous substances</i>	Glej varnostni list / <i>See Safety data sheet</i>		EN 12004-1:2017

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Podpisal za in v imenu proizvajalca / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dol pri Ljubljani, 04.11.2019

Danijel Lisičić,
Vodja razvojnega področja / R&D manager





 JUB d.o.o.
 Dol pri Ljubljani 28
 SI-1262 Dol pri Ljubljani
 Slovenija




JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
SLOVENIA
19

Unique identification code: 13.01.22
Declaration of performance No.: 001/19-AUFX

SIST EN 12004:2017

**Improved cementitious adhesive with reduced slip and
extended open time for internal and external use
(C2TE)**

Reaction to fire class	E (WFT)
Initial tensile adhesion strength	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tensile adhesion strength after heat ageing	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tensile adhesion strength after water immersion	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycles	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$
Slip	$\leq 0,5 \text{ mm}$
Open time after 30 min	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

