

Proizvod / Product: JUBIZOL SIDRO PXP-PV

IZJAVA O USKLAĐENOSTI
DECLARATION OF PERFORMANCE
Br. / No. 001/23-PXP-PV

1. **Jedinstvena identifikacijska oznaka tipa proizvoda / Unique identification code of product**
15.04.59

2. **Namjena upotrebe / Intended use**

Uvrtna plastična tipla /sidro/ za pričvršćivanje vanjskih termoizolacijskih kompozitnih sistema sa malterom na betonskoj, zidanoj i autoklaviranoj ćelijastoj betonskoj podlozi (kategorija upotrebe: A, B, C, D, E) / Nailed-in plastic anchor for fixing of external thermal insulation composite systems with rendering on concrete, masonry and autoclaved aerated concrete (use category: A, B, C, D, E)

3. **Proizodač / Manufacturer**

JUB d.o.o.

Dol pri Ljubljani 28

1262 Dol pri Ljubljani Slovenia

4. **Sistem ocjenjivanja i provjere nepromjenjivosti svojstava: / System of AVCP**

Sistem 2+ / System 2+

5. **Evropski ocjenjivački dokument:/ European Assessment Document**

Broj ocjenjivačkog dokumenta / No. of assessment document : EAD 330196-01-0604

Tehničko ocjenjivačko tijelo / Technical Assessment Body : ZAG Ljubljana



6. Deklarisane performanse / Declared performance

Ključne karakteristike / Characteristic	Deklaracija / Declaration	Standard / Norm	Tehnička specifikacija / Technical specification
Karakteristična otpornost na zatezna opterećenja N_{RK} , za kategoriju podloge A, B / Characteristic resistance to tension loads N_{RK} , base material category A, B	1,5 kN	EAD 330196-01-0604, 2.2.1	EAD 330196-01-0604
Karakteristična otpornost na zatezna opterećenja N_{RK} , za kategoriju podloge C / Characteristic resistance to tension loads N_{RK} , base material category C	0,7 kN	EAD 330196-01-0604, 2.2.1	EAD 330196-01-0604
Karakteristična otpornost na zatezna opterećenja N_{RK} , za kategoriju podloge D / Characteristic resistance to tension loads N_{RK} , base material category D	0,45 kN	EAD 330196-01-0604, 2.2.1	ETAG 014
Karakteristična otpornost na zatezna opterećenja N_{RK} , za kategoriju podloge E / Characteristic resistance to tension loads N_{RK} , base material category E	0,55 kN	EAD 330196-01-0604, 2.2.1	ETAG 014
Tačkasta toplotna provodljivost λ za kategoriju podloge A, B, C, D i E) / Point thermal transmittance λ , base material category A, B, C, D and E	0 W/K	EOTA TR 025	EAD 330196-01-0604
Krutoća rozete / Plate stiffness	0,6 kN / mm	EOTA TR 026	EAD 330196-01-0604
Kapacitet rozete tiple/ Capacity of plate	1,4 kN	EOTA TR 026	EAD 330196-01-0604



7. **Proizvod se može koristiti u sljedećim vanjskim termoizolacionim kompozitnim sistemima sa malterom / Product can be used in following external thermal insulation composite systems with render**

**JUBIZOL EPS, ETA-09/0393
JUBIZOL MW, ETA-10/0334**

**JUBIZOL S70, ETA-08/0236
JUBIZOL XPS, ETA-07/0028**

Ključne karakteristike navedenog proizvoda su u skladu sa deklarisanim vrijednostima. Ova izjava o usklađenosti izdata je u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011, isključivo pod odgovornošću navedenog proizvođača.

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Potpisao za i u ime proizvođača / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Dol pri Ljubljani, 07.03.2023

Danijel Lisičić,
JUB d.o.o.




JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenija

