

Proizvod / Product: JUBIZOL EPS – 035 W0 CS100

IZJAVA O USKLAĐENOSTI
DECLARATION OF CONFORMITY
Br. / No. J-037/14

1. Oznaka proizvoda / Unique identification code of product:

JUBIZOL EPS 035 CS100 – W0

2. Namjena proizvoda / Intended use:

Bijele ploče od ekspandiranog polistirena. Za toplinsku izolaciju tankoslojnih kontaktnih fasada ETAG 004 / White boards made of expanded polystyrene. For thermal insulation of external walls ETAG 004

3. Proizvođač / Manufacturer:

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
SI-1262 Dol pri Ljubljani
Slovenia

4. Sistem ocjene usklađenosti / System of AVCP:

Sistem 3 / System 3

5. Certifikacijsko tijelo / Certification body:

ZAG Ljubljana, 1404, - Zavod za gradbeništvo Slovenije

Početno ispitivanje tipa, izvještaj br. / Initial type testing, Report No.

P 0110/14-520-(1-10)
P 0157/12-530-(5-10)
P 0110/14-460-1
P 644/09-460-(3-8)

6. Deklarisana svojstva / Declared performance:

CE tehnički kod / CE technical code:

EPS-EN 13163-L2-W2-T1-S2-P5-DS(N)2-DS(70,-)1-BS125-TR150-CS(10)100

Bitne karakteristike / Characteristic	Oznaka / Mark	Svojstvo / Performance	Jedinica / Unit	Deklarirano / Declared	Standard / Norm
Dužina / Length	L	1000	mm	L2	EN 822
Širina / Width	W	500	mm	W2	EN 822
Debljina / Thickness	T	10-300	mm	T1	EN 823
Pravokutnost / Squareness	S	1000/500	mm	S2	EN 824
Ravnost / Flatness	P	1000/500	mm	P5	EN 825
Dimenzijska stabilnost / Dimensional stability	DS(N)	1000/500	%	DS(N)2	EN 1603
Dim. Stabilnost pri određenoj temp. / Dim. stability under spec. temp.	DS(70)	1000/500	%	DS(70,-)1	EN 1604
Tlačna čvrstoća pri 10% def. / Compressive stress at 10% def.	CS	≥100	kPa	CS(10)100	EN 826
Savojna čvrstoća / Bending strength	BS	≥125	kPa	BS125	EN 12089
Zatezna čvrstoća okomito na površinu / Transverse tensile strength	TR	≥150	kPa	TR150	EN 1607
Koeficijent toplinske provodljivosti / Thermal conductivity	λ_D	0,035	W/mK	0,035	EN 12667
Reakcija na požar / Fire resistance	-	Euro class E	-	Euro class E	EN 13501-1

Bitne karakteristike / Characteristic	Oznaka / Mark	Svojstvo / Performance											
Debljina / Thickness (mm)	d	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Toplinski otpor / Thermal resistance (m^2K/W)	R_D	0,25	0,55	0,85	1,10	1,40	1,70	2,00	2,25	2,55	2,85	3,10	3,40
Toplinska provodljivost / Thermal transmittance (W/m^2K)	U	3,50	1,75	1,17	0,88	0,70	0,58	0,50	0,44	0,39	0,35	0,32	0,29
Debljina / Thickness (mm)	d	130	140	150	160	180	200	220	240	250	260	280	300
Toplinski otpor / Thermal resistance (m^2K/W)	R_D	3,70	4,00	4,25	4,55	5,10	5,70	6,25	6,85	7,10	7,40	8,00	8,55
Toplinska provodljivost / Thermal transmittance (W/m^2K)	U	0,27	0,25	0,23	0,22	0,21	0,18	0,16	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12

Karakteristike gore navedenog proizvoda su u skladu s deklariranim svojstvima. Gore navedeni proizvođač je isključivo odgovoran za izdavanje izjave o usklađenosti, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 / The characteristics of the product specified above are in accordance with the declared properties. The manufacturer mentioned above is solely responsible for issuing the declaration of conformity, in accordance with Regulation (EU) No. 305/2011..

Potpisao za i u ime proizvođača /

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Nova vas, 27.08.2016

Peter Modic,
Vođa obrata

