



IZJAVA O USKLAĐENOSTI

U skladu sa aneksom III uredbe (EU) br. 305/2011

SIGILL Acryl Express 590

DOP-F00040-P-01E

EN 15651-1:

BAS EN 15651-1: **F-EXT-INT**

Akrična masa za zaptivanje za fasade, za unutrašnje i vanjske aplikacije.

Adresa proizvođača

N.P.T. S.r.l.

**Via G. Rossa, 2 40053 Località Crespellano
VALSAMOGGIA (BO) – ITALY**

Sistemi ocjenjivanja i provjere nepromjenjivosti osobina, u skladu sa aneksom V:

Sistem 4, Sistem 3 za reakciju na vatru

Prijavljeno tijelo, **4Ward Testing**, identifikacijski broj **2538**, je izvršilo tipsku provjeru prema sistemu 3, u skladu sa standardom EN 15651 i izdalo izvještaj br. **NLR1806**.

Osobine navedenog proizvoda su u skladu sa deklariranim osobinama (vidi ispod). Za izdavanje ove Izjave o usklađenosti, u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011, odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Valsamoggia, 01/10/2024

*Dr. GOLDONI E.
Legal Representative*

N.P.T. S.r.l.

Via G. Rossa, 2 - Loc. Crespellano
40053 VALSAMOGGIA (BO) ITALIA
Reg. Impr. BO e C.F. 03467421206
P.IVA IT03467421206 - REA BO-521497



NAVEDENE OSOBINE

EN 15651-1:
BAS EN 15651-1: **F-EXT-INT**

Postupak: Metoda A (ISO 8340)
Podloga: Malter (bez prednamaza)

Bitne karakteristike	Osobina	Tehnička specifikacija
Reakcija na vatru (EN 13501)	Razred F	EN 15651-1: 2012 BAS EN 15651-1:2018
Emisija opasnih hemikalija u okoliš	Vidi sigurnosni list	
Otpornost na tečenje (ISO 7390)	≤ 3 mm	
Smanjenje zapremine (ISO 10563)	≤ 25 %	
Osobine elastičnosti – Rastezanje pri prekidu (ISO 8339)	≥ 100 %	
Adhezijsko-kohezijske osobine pri konstantnoj temperaturi (ISO 9046)	Odgovarajuće	
Adhezijsko-kohezijske osobine pri održavanom rastezanju nakon namakanja u vodi (ISO 10591)	≥ 100 %	
Postojanost	Odgovarajuće	