VYHLÁSENIE O PARAMETROCH / DECLARATION OF PERFORMANCE

Podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011 / According to Annex III of Reg. (EU) n°305/2011

SIGILL Acryl Power 550

DOP-C00150-AK-01E

EN 15651-1: **F-INT**
Akrylátový tmel na škáry fasádnych prvkov, na vnútorné použitie.

Adresa výrobcu / Address of manufacturer

N.P.T. S.r.l.
Via G. Rossa, 2 40053 Località Crespellano
VALSAMOGGIA (BO) – ITALIA

Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku podľa prílohy V: / Evaluation and verification of the construction product performance systems, according to Annex V:

Systém 3, Systém 3 pre reakciu na oheň / System 3, System 3 for reaction to fire

Notifikovaný orgán **4Ward Testing**, identifikačné číslo **2538**, vykonala určenie typu výrobku a správania sa pri oheň v rámci Systému 3 a Systému 3 pre reakciu na oheň s odkazom na normu EN 15651. / The notified body **4Ward Testing**, identification number **2538**, performed the determination of the product-type and fire behavior under System 3; System 3 for reaction to fire in reference to EN 15651.

Parametre identifikovaného výrobku sú v zhode s deklarovanými parametrami (pozri nižšie). Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu. / The performance of the product identified is in conformity with the declared performance (see below). This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Valsamoggia, 01/10/2024

Dr. GOLDONI E.
Legal representative

N.P.T. S.r.l.
Via G.Rossa, 2 - Loc. Crespellano
40053 VALSAMOGGIA (BO) ITALIA
Reg. Impr. BO e C.F. 03467421206
P.IVA IT03467421206 - REA BO-521497

Deklarované parametre / Declared performance

EN 15651-1: **F-INT**

Kondicionovanie: Metóda A (ISO 8340) / Conditioning: Method A (ISO 8340)
Podklad: Malta M2 (bez základného náteru / Substrate: Mortar M2 (without primer)

Základné vlastnosti / *Characteristic*	**Parametre /** *Declaration*	**Norma /** *Norm*
Reakcia na oheň (EN 13501) / *Reaction to fire (EN 13501)*	Trieda E / Class E	**EN 15651-1: 2017**
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie / *Release of chemical dangerous to the environment and health*	Pozri kartu bezpečnostných údajov výrobku / *See product safety data sheet*	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť / *Water tightness and air tightness*		
Odolnosť proti tečeniu (ISO 7390) / *Resistance to flow (ISO 7390)*	≤ 3 mm	
Strata objemu (ISO 10563) / *Loss of volume (ISO 10563)*	≤ 25 %	
Ťahové vlastnosti – predĺženie pri pretrhnutí (ISO 8339) / *Tensile properties – elongation at break (ISO 8339)*	≥ 25 %	
Trvanlivosť / *Durability*	Bez porušenia	

NPT S.r.l.
Via Guido Rossa, 2
40053 Valsamoggia loc. Crespellano (BO) Italy
Tel. +39-051/969068 fax +39-051/969353
e-mail: sigill@nptsrl.com http://www.sigill.it
N.iscrizione REA di Bo 521497
Iscr. Registro imprese di BO n° 03467421206
C.F. e P.IVA 03467421206