



IZJAVA O SVOJSTVIMA

U skladu s aneksom III uredbe (EU) br. 305/2011

SIGILL Acryl Universal 520

DOP-C00150-AK-01E

EN 15651-1: **F-INT**

Akrilno brtvilo za fuge fasadnih elemenata, za unutarnju primjenu.

Adresa proizvođača

N.P.T. S.r.l.
Via G. Rossa, 2 40053 Località Crespellano
VALSAMOGGIA (BO) – ITALY

Sustavi za ocjenjivanje i provjeru postojanosti svojstava, u skladu s Prilogom V.:

Sustav 3, Sustav reakcije na požar 3

Prijavljeno tijelo, **4Ward Testing**, identifikacijski broj **2538**, provelo je ispitivanje tipa prema sustavu 3, u skladu s EN 15651.

Karakteristike navedenog proizvoda u skladu su s deklariranim karakteristikama (vidi dolje). Gore navedeni proizvođač isključivo je odgovoran za izdavanje ove izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011.

Valsamoggia, 01/10/2024

Dr. GOLDONI E.
Legal Representative

N.P.T. S.r.l.

Via G. Rossa, 2 - Loc. Crespellano
40053 VALSAMOGGIA (BO) ITALIA
Reg. Impr. BO e C.F. 03467421206
P.IVA IT03467421206 - REA BO-521497



NAVEDENE OSOBINE

EN 15651-1: **F-EXT-INT**

Postupak: Metoda A (ISO 8340)

Podloga: Žbuka M2 (bez prethodnog premaza)

Značajne osobine	Svojstvo	Hramonizirana specifikacija
Reakcija na požar (EN 13501)	Razred E	EN 15651-1: 2017
Ispuštanje opasnih kemikalija u okoliš	Vidi sigurnosni list	
Otpornost na puzanje (ISO 7390)	≤ 3 mm	
Smanjenje volumena (ISO 10563)	≤ 25 %	
Vlačna svojstva – Istezanje pri prekidu (ISO 8339)	≥ 25 %	
Postojanost	Odgovara	