



## IZJAVA O USKLAĐENOSTI

U skladu sa aneksom III uredbe (EU) br. 305/2011

### SIGILL Acryl Universal 520

DOP-C00150-AK-01E

EN 15651-1:

BAS EN 15651-1: **F-INT**

Akrilna masa za zaptivanje za fuge fasadnih elemenata, za unutrašnju primjenu.

Adresa proizvođača

**N.P.T. S.r.l.**

**Via G. Rossa, 2 40053 Località Crespellano  
VALSAMOGGIA (BO) – ITALY**

Sistemi ocjenjivanja i provjere nepromjenjivosti osobina, u skladu sa aneksom V:

Sistem 3, Sistem 3 za reakciju na vatru

Prijavljeno tijelo, **4Ward Testing**, identifikacijski broj **2538**, je izvršilo tipsku provjeru prema sistemu 3, u skladu sa standardom EN 15651.

Osobine navedenog proizvoda su u skladu sa deklarisanim osobinama (vidi ispod). Za izdavanje ove Izjave o usklađenosti, u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011, odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Valsamoggia, 01/10/2024

*Dr. GOLDONI E.  
Legal Representative*

**N.P.T. S.r.l.**

Via G. Rossa, 2 - Loc. Crespellano  
40053 VALSAMOGGIA (BO) ITALIA  
Reg. Impr. BO e C.F. 03467421206  
P.IVA IT03467421206 - REA BO-521497



## NAVEDENE OSOBINE

EN 15651-1:  
BAS EN 15651-1: **F-INT**

Postupak: Metoda A (ISO 8340)  
Podloga: Malter (bez prednamaza)

| Bitne karakteristike                                     | Osobina              | Tehnička specifikacija                                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Reakcija na vatru (EN 13501)                             | Razred E             | <b>EN 15651-1: 2017</b><br><br><b>BAS EN 15651-1: 2018</b> |
| Emisija opasnih hemikalija u okoliš                      | Vidi sigurnosni list |                                                            |
| Otpornost na tečenje (ISO 7390)                          | $\leq 3 \text{ mm}$  |                                                            |
| Smanjenje zapremine (ISO 10563)                          | $\leq 25 \%$         |                                                            |
| Osobine elastičnosti – Rastezanje pri prekidu (ISO 8339) | $\geq 25 \%$         |                                                            |
| Postojanost                                              | Odgovarajuće         |                                                            |