



IZJAVA O SVOJSTVIMA

U skladu s aneksom III uredbe (EU) br. 305/2011

SIGILL Hybrid Universal 820

DOP-C00313-N-01E

EN 15651-1: F-EXT-INT CC

Jednokomponentna metoksisilanska smjesa za fasade, za unutarnju i vanjsku primjenu.

EN 15651-3: XS3

Jednokomponentno metoksi-silansko brtvilo za spojeve u sanitarnim čvorovima

EN 15651-4: PW EXT-INT CC

Jednokomponentno metoksi-silansko brtvilo za prohodne površine

Adresa proizvođača

N.P.T. S.r.l.
Via G. Rossa, 2 40053 Località Crespellano
VALSAMOGGIA (BO) – ITALY

Sustavi za ocjenjivanje i provjeru postojanosti svojstava, u skladu s Prilogom V.:

Sustav 3, Sustav reakcije na požar 3

Prijavljeno tijelo, **4Ward Testing**, identifikacijski broj **2538**, provelo je ispitivanje tipa i reakcije na požar prema sustavu 3, u skladu s EN 15651.

Karakteristike navedenog proizvoda u skladu su s deklariranim karakteristikama (vidi dolje). Gore navedeni proizvođač isključivo je odgovoran za izdavanje ove izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011.

Valsamoggia, 01/10/2024

Dr. GOLDONI E.
Legal Representative

N.P.T. S.r.l.

Via G. Rossa, 2 - Loc. Crespellano
40053 VALSAMOGGIA (BO) ITALIA
Reg. Impr. BO e C.F. 03467421206
P.IVA IT03467421206 - REA BO-521497



NAVEDENE OSOBINE

EN 15651-1: **F-EXT-INT CC**
EN 15651-3: **XS3**
EN 15651-4: **PW EXT-INT CC**

Postupak: Metoda A (ISO 8340)

Podloga: Žbuka M1 (+ prethodni premaz U-Primer 110)

Značajne osobine	Svojstvo	Tehnička specifikacija
Reakcija na požar (EN 13501)	Razred E	EN 15651-1: 2017-03 EN 15651-3: 2017-03 EN 15651-4: 2017-03
Ispuštanje opasnih kemikalija u okoliš	Vidi sigurnosni list	
Otpornost na puzanje (ISO 7390)	$\leq 3 \text{ mm}$	
Smanjenje volumena (ISO 10563)	$\leq 10 \%$	
Vlačna svojstva pri održavanom istezanju nakon namakanja u vodi (ISO 8340)	Nema rušenja	
Vlačna svojstva pri održavanom istezanju (ISO 8340)	Nema rušenja	
Vlačna svojstva pri trajnom istezanju na -30°C	Nema rušenja	
Vlačna svojstva pri dugotrajnom istezanju nakon namakanja u vodi tijekom 28 dana (ISO 10590)	NPD	
Vlačna svojstva pri dugotrajnom istezanju nakon namakanja u slanoj vodi 28 dana (ISO 10590)	Nema rušenja	
Otpornost na pucanje (ISO 8340)	Nema rušenja	
Mikrobiološki rast	4	
Postojanost	Odgovara	