



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH / DECLARATION OF PERFORMANCE
Podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011 / According to Annex III of Reg. (EU)
n°305/2011

SIGILL Hybrid Universal 820

DOP C00313-N-01E

EN 15651-1: F EXT-INT CC

Jednozložkový metoxysilán na fasády, na vnútorné aj vonkajšie použitie / One-component methoxy-silane for facades, both internal and external applications.

EN 15651-3: XS3

Jednozložkový metoxysilán na škáry v sanitárnych priestoroch / One-component methoxy-silane for joints in sanitary areas

EN 15651-4: PW EXT-INT CC

Jednozložkový metoxysilán pre pochôdzne plochy pre chodcov. / One-component methoxy-silane for pedestrian walkways.

Adresa výrobcu / Address of manufacturer

N.P.T. S.r.l.
Via G. Rossa, 2 40053 Località Crespellano
VALSAMOGGIA (BO) – ITALIA

Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku podľa prílohy V: /
Evaluation and verification of the construction product performance systems, according to Annex V:

Systém 3, Systém 3 pre reakciu na oheň
/ System 3, System 3 for reaction to fire

Notifikovaný orgán **4Ward Testing**, identifikačné číslo **2538**, vykonal určenie typu výrobku a správania sa pri požiari v rámci Systému 3 s odkazom na EN 15651 / The notified body **4Ward Testing**, identification number **2538**, performed the determination of the product-type and fire behavior under System 3, in reference to EN 15651.

Parametre identifikovaného výrobku sú v zhode s deklarovanými parametrami (pozri nižšie).
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu. / The performance of the product identified is in conformity with the declared performance (see below). This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Valsamoggia, 01/10/2024

Dr. GOLDONI E.
Legal representative

N.P.T. S.r.l.
Via G. Rossa, 2 - Loc. Crespellano
40053 VALSAMOGGIA (BO) ITALIA
Reg. Impr. BO e C.F. 03467421206
P.IVA IT03467421206 - REA BO-521497



Deklarované parametre / Declared performance

EN 15651-1: **F EXT-INT CC**
EN 15651-3: **XS3**
EN 15651-4: **PW EXT-INT CC**

Kondicionovanie: Metóda A (ISO 8340) / Conditioning: Method A (ISO 8340)

Podklad: Malta M1 predúpravená základným náterom U-Primer 110 / Substrate: Mortar M1 pretreated with U-Primer 110

Základné vlastnosti / Characteristic	Parametre / Declaration	Norma / Norm
Reakcia na oheň (EN 13501) / Reaction to fire (EN 13501)	Trieda E / Class E	EN 15651-1: 2017-03 EN 15651-3: 2017-03 EN 15651-4: 2017-03
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie / Release of chemical dangerous to the environment and health	Pozri kartu bezpečnostných údajov výrobku / See product safety data sheet	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť / Water tightness and air tightness		
a) Odolnosť proti tečeniu (ISO 7390) / a) Resistance to flow (ISO 7390)	$\leq 3 \text{ mm}$	
b) Strata objemu (ISO 10563) / b) Loss of volume (ISO 10563)	$\leq 10 \%$	
c) Ťahové vlastnosti – predĺženie pri pretrhnutí (ISO 8339) / c) Tensile properties – elongation at break (ISO 8339)	$\geq 25 \%$	
d) Ťahové vlastnosti – zachované napätie (ISO 8340) / d) Tensile properties – maintained tension (ISO 8340)	Bez porušenia / No failure	
e) Ťahové vlastnosti – zachované napätie pri -30°C / e) Tensile properties – maintained tension at -30°C	Bez porušenia / No failure	
f) Ťahové vlastnosti – zachované napätie po ponorení do vody na 28 dní (ISO 10590) / f) Tensile properties - tension maintained after immersion in water for 28 days (ISO 10590)	NPD	
g) Ťahové vlastnosti – zachované napätie po ponorení do slanej vody na 28 dní (ISO 10590) / g) Tensile properties - tension maintained after immersion in salt water for 28 days (ISO 10590)	Bez porušenia / No failure	
h) Odolnosť proti roztrhnutiu (ISO 8340) / h) Tear resistance (ISO 8340)	Bez porušenia / No failure	
i) Mikrobiologický rast / i) microbiological growth	4	
j) Trvanlivosť / j) Durability	Bez porušenia / No failure	