



IZJAVA O USKLAĐENOSTI

U skladu sa aneksom III uredbe (EU) br. 305/2011

SIGILL Hybrid Universal 820

DOP C00313-N-01E

EN 15651-1:

BAS EN 15651-1: **F-EXT-INT CC**

Jednokomponentna metoksi-silanska masa za zaptivanje za fasade, za unutrašnju i vanjsku primjenu.

EN 15651-3:

BAS EN 15651-3: **XS3**

Jednokomponentna metoksi-silanska masa za zaptivanje za fuge u sanitarnim prostorima

EN 15651-4:

BAS EN 15651-4: **PW EXT-INT CC**

Jednokomponentna metoksi-silanska masa za zaptivanje za gazeće površine

Adresa proizvođača

N.P.T. S.r.l.
Via G. Rossa, 2 40053 Località Crespellano
VALSAMOGGIA (BO) – ITALY

Sistemi ocjenjivanja i provjere nepromjenjivosti osobina, u skladu sa aneksom V:

Sistem 3, Sistem 3 za reakciju na vatru

Prijavljeno tijelo, **4Ward Testing**, identifikacijski broj **2538**, je izvršilo tipsku provjeru i reakciju na vatru prema sistemu 3, u skladu sa standardom EN 15651.

Osobine navedenog proizvoda su u skladu sa deklarisanim osobinama (vidi ispod). Za izdavanje ove Izjave o usklađenosti, u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011, odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Valsamoggia, 01/10/2024

Dr. GOLDONI E.
Legal Representative

N.P.T. S.r.l.

Via G. Rossa, 2 - Loc. Crespellano
40053 VALSAMOGGIA (BO) ITALIA
Reg. Impr. BO e C.F. 03467421206
P.IVA IT03467421206 - REA BO-521497



NAVEDENE OSOBINE

EN 15651-1:
BAS EN 15651-1: **F EXT-INT CC**
EN 15651-3
BAS EN 15651-3: **XS3**
EN 15651-4:
BAS EN 15651-4: **PW EXT-INT CC**

Postupak: Metoda A (ISO 8340)

Podloga: Malter M1 (+prednamaz U-Primer 110)

Bitne karakteristike	Osobina	Tehnička specifikacija
Reakcija na vatru (EN 13501)	Razred E	EN 15651-1: 2017-03 EN 15651-3: 2017-03 EN 15651-4: 2017-03 BAS EN 15651-1: 2018-03 BAS EN 15651-3: 2018-03 BAS EN 15651-4: 2018-03
Emisija opasnih hemikalija u okoliš	Vidi sigurnosni list	
Otpornost na tečenje (ISO 7390)	≤ 3 mm	
Smanjenje zapremine (ISO 10563)	≤ 10 %	
Zatezne osobine pri održavanom rastezanju nakon namakanja u vodi (ISO 10590)	Nema kolapsa	
Zatezne osobine pri održavanom rastezanju (ISO 8340)	Nema kolapsa	
Zatezne osobine pri održavanom rastezanju pri -30°C	Nema kolapsa	
Zatezne osobine pri održavanom rastezanju nakon namakanja u vodi 28 dana (ISO 10590)	NPD	
Zatezne osobine pri održavanom rastezanju nakon namakanja u slanoj vodi 28 dana (ISO 10590)	Nema kolapsa	
Otpornost na pucanje (ISO 8340)	Nema kolapsa	
Mikrobiološki rast	4	
Postojanost	Odgovarajuće	