



IZJAVA O USKLAĐENOSTI

U skladu sa Aneksom III Uredbe (EU) br. 305/2011

SIGILL PU Extreme 990

DOP C00310-N-01E

EN 15651-1:

BAS EN 15651-1: **F EXT-INT**

Jednokomponentna poliuretanska zaptivna masa za fasade, za unutrašnju i vanjsku primjenu

EN 15651-4:

BAS EN 15651-4: **PW EXT-INT**

Jednokomponentna poliuretanska zaptivna masa za prohodne površine

Adresa proizvođača

N.P.T. S.r.l.
Via G. Rossa, 2 40053 Località Crespellano
VALSAMOGGIA (BO) – ITALIJA

Sistemi ocjenjivanja i provjere nepromjenjivosti osobina, u skladu sa aneksom V:

Sistem 3, Sistem 3 reakciju na vatru

Prijavljeno tijelo, **4Ward Testing**, ID broj **2538**, je izvršio određivanje vrste proizvoda i reakcije na vatru u skladu sa Sistemom 3, u vezi sa EN 15651.

Osobine navedenog proizvoda su u skladu sa deklariranim osobinama (vidi ispod). Za izdavanje ove Izjave o usklađenosti, u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011, odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Valsamoggia, 01.10.2024. godine

Dr. GOLDONI E.
Ovlašteni predstavnik

N.P.T. S.r.l.

Via G. Rossa, 2 - Loc. Crespellano
40053 VALSAMOGGIA (BO) ITALIA
Reg. Impr. BO e C.F. 03467421206
P.IVA IT03467421206 - REA BO-521497



NAVEDENE OSOBINE

EN 15651-1: **F EXT-INT**
EN 15651-4: **PW EXT-INT**

BAS EN 15651-1: **F EXT-INT**
BAS EN 15651-4: **PW EXT-INT**

Postupak: Metoda A (ISO 8340)

Podloga: Malter M2 prethodno tretiran sa U-Primer 110

Bitne karakteristike	Osobine	Tehnička specifikacija
Reakcija na vatru (EN 13501)	Klasa E	EN 15651-1: 2017-03 EN 15651-3: 2017-03 EN 15651-4: 2017-03
Emisija opasnih hemikalija u okoliš	Vidi sigurnosno tehnički list	
Vodonepropusnost i zaštita od prodora zraka		
a) Otpornost na tečenje (ISO 7390)	≤ 3 mm	BAS EN 15651-1:2018 BAS EN 15651-3:2018 BAS EN 15651-4:2018
b) Smanjenje zapremine (ISO 10563)	≤ 10 %	
c) Zatezne osobine - održavano rastezanje nakon namakanja u vodi (ISO 8339)	Nema kolapsa	
d) Zatezne osobine - održavano rastezanje (ISO 8340)	Nema kolapsa	
e) Zatezne osobine pri dugotrajnom rastezanju nakon namakanja u vodi tokom 28 dana (ISO 10590)	NPD	
f) Zatezne osobine pri dugotrajnom rastezanju nakon namakanja u slanoj vodi 28 dana (ISO 10590)	Nema kolapsa	
g) Otpornost na pucanje (ISO 8340)	Nema kolapsa	
h) Postojanost	Nema kolapsa	