



IZJAVA O SVOJSTVIMA

U skladu s aneksom III uredbe (EU) br. 305/2011

SIGILL Silicone Extreme 780

DOP-CS0007-W-01E

EN 15651-1: **F-EXT-INT CC**

Silikonska masa za brtvljenje za fasade, za unutarnju i vanjsku primjenu (hladna klima).

EN 15651-2: **G-CC**

Silikonsko brtvilo za ostakljenje (hladna klima)

EN 15651-3: **S**

Silikonsko brtvilo za spojeve u sanitarnim čvorovima

Adresa proizvođača

N.P.T. S.r.l.
Via G. Rossa, 2 40053 Località Crespellano
VALSAMOGGIA (BO) – ITALY

Sustavi za ocjenjivanje i provjeru postojanosti svojstava, u skladu s Prilogom V.:

Sustav 3, Sustav reakcije na požar 3

Prijavljeno tijelo, **SKZ TeConA GmbH**, identifikacijski broj **1213**, provelo je ispitivanje tipa prema sustavu 3, u skladu s EN 15651 i izdao izvještaj br.

105772/13.

Karakteristike navedenog proizvoda u skladu su s deklariranim karakteristikama (vidi dolje). Gore navedeni proizvođač isključivo je odgovoran za izdavanje ove izjave o svojstvima u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011.

Valsamoggia, 01/10/2024

Dr. GOLDONI E.
Legal Representative

N.P.T. S.r.l.

Via G. Rossa, 2 - Loc. Crespellano
40053 VALSAMOGGIA (BO) ITALIA
Reg. Impr. BO e C.F. 03467421206
P.IVA IT03467421206 - REA BO-521497



NAVEDENE OSOBINE

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC Klasa 25 LM

Postupak: Metoda A (ISO 8340)

Podloga: staklo (bez prethodnog premaza), aluminij (bez prethodnog premaza), žbuka M1 (s prednamazom)

Značajne osobine	Svojstvo	Tehnička specifikacija
Reakcija na požar (EN 13501)	Razred E	EN 15651-1: 2012
Ispuštanje opasnih kemikalija u okoliš	Vidi sigurnosni list	
Otpornost na puzanje (ISO 7390)	≤ 2 mm	
Smanjenje volumena (ISO 10563)	≤ 10 %	
Vlačna svojstva za održavanje istezanja nakon potapanja u vodi (ISO 10590)	Nema rušenja	
Vlačna svojstva, modul zatezanja sekanta na 30°C (ISO 8339)	$< 0,9$ MPa	
Vlačna svojstva pri održavanom istezanju pri -30°C (ISO 8340)	Nema rušenja	
Postojanost	Odgovara	

EN 15651-2: G-CC Klasa 25 LM

Postopek: Metoda A (ISO 8340)

Podloga: steklo (brez prednamaza), aluminij (brez prednamaza)

Značajne osobine	Svojstvo	Tehnička specifikacija
Reakcija na požar (EN 13501)	Razred E	EN 15651-2: 2012
Ispuštanje opasnih kemikalija u okoliš	Vidi sigurnosni list	
Otpornost na puzanje (ISO 7390)	≤ 2 mm	
Smanjenje volumena (ISO 10563)	< 10 %	
Adhezijsko-kohezivna svojstva pri izlaganju umjetnom svjetlu (ISO 11431)	Nema rušenja (metoda B)	
Mogućnost vraćanja (ISO 7389)	> 70 %	
Vlačna svojstva, modul vlačne čvrstoće sekanta na 30°C (ISO 8339)	$< 0,9$ Mpa	
Vlačna svojstva pri održavanom istezanju na -30°C (ISO 8340)	Nema rušenja	
Postojanost	Odgovara	



EN 15651-3: S razred XS1

Podloga: Metoda A (ISO 8340)

Podloga: staklo (bez prethodno premaza), aluminij (bez prethodnog premaza)

Značajne osobine	Svojstvo	Tehnička specifikacija
Reakcija na požar (EN 13501)	Klasa E	EN 15651-3: 2017
Ispuštanje opasnih kemikalija u okoliš	Vidi sigurnosni list	
Otpornost na puzanje (ISO 7390)	$\leq 2 \text{ mm}$	
Smanjenje glasnoće (ISO 10563)	$\leq 10 \%$	
Vlačna svojstva - istezanje pri prekidu nakon potapanja u vodi (ISO 10591)	Nema rušenja	
Mikrobiološki rast (ISO 846)	1	
Upornost	Odgovara	