



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH / DECLARATION OF PERFORMANCE

Podľa prílohy III nariadenia (EÚ) č. 305/2011 / According to Annex III of Reg. (EU) n°305/2011

SIGILL Silicone Universal 720

DOP FS0002-W-01E

EN 15651-1: **F-EXT-INT**

Silikónový tmel na fasády, na vnútorné a vonkajšie použitie / Silicone sealant for facades, for interior and exterior application

EN 15651-3: **S**

Silikónový tmel na škáry, použitie v sanitárnych priestoroch / Silicone sealant for joints, applications in sanitary areas

Adresa výrobcu / Address of manufacturer

N.P.T. S.r.l.
Via G. Rossa, 2 40053 Località Crespellano
VALSAMOGGIA (BO) – ITALIA

Systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku podľa prílohy V: / Evaluation and verification of the construction product performance systems, according to Annex V:

Systém 3, Systém 3 pre reakciu na oheň
/ System 3, System 3 for reaction to fire

Notifikovaný orgán **SKZ TeConA Gmbh**, identifikačné číslo **01213**, vykonal určenie typu výrobku a správania sa pri požiari v rámci Systému 3 s odkazom na EN 15651 / The notified body **SKZ TeConA Gmbh**, identification number **01213**, performed the determination of the product-type and fire behavior under System 3, in reference to EN 15651.

Protokol č. **106139/13-I** a **106139/13-III**
/ Report No **106139/13-I** and **106139/13-III**

Parametre identifikovaného výrobku sú v zhode s deklarovanými parametrami (pozri nižšie).
Toto vyhlásenie o parametroch sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu. / The performance of the product identified is in conformity with the declared performance (see below). This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Valsamoggia, 01/10/2024

Dr. GOLDONIE.
Legal representative

N.P.T. S.r.l.
Via G. Rossa, 2 - Loc. Crespellano
40053 VALSAMOGGIA (BO) ITALIA
Reg. Impr. BO e G.F. 03467421206
P.IVA IT03467421206 - REA BO-521497



Deklarované parametre / Declared performance

EN 15651- 1: F-EXT-INT

Kondicionovanie: Metóda A (ISO 8340) / Conditioning: Method A (ISO 8340)

Podklad: Sklo (bez základného náteru), hliník (bez základného náteru) / Substrate: Glass (without primer), Aluminium (without primer)

Základné vlastnosti / Characteristic	Parametre / Declaration	Norma / Norm
Reakcia na oheň (EN 13501) / <i>Reaction to fire (EN 13501)</i>	Trieda E / Class E	EN 15651-1: 2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie / <i>Release of chemical dangerous to the environment and health</i>	Pozri kartu bezpečnostných údajov výrobku / <i>See product safety data sheet</i>	
Vodotesnosť a vzduchotesnosť / <i>Water tightness and air tightness</i>		
Odolnosť proti tečeniu (ISO 7390) / <i>Resistance to flow (ISO 7390)</i>	≤ 2 mm	
Strata objemu (ISO 10563) / <i>Loss of volume (ISO 10563)</i>	≤ 30 %	
Ťahové vlastnosti pri udržiavanom predĺžení po ponorení do vody (ISO 10590) <i>/Tensile properties at maintained extension after immersion in water (ISO 10590)</i>	Bez porušenia (60%) / <i>No failure (60%)</i>	
Ťahové vlastnosti – pri udržiavanom predĺžení (ISO 8340) / <i>Tensile properties – maintained tension (ISO 8340)</i>	Bez porušenia (60%) / <i>No failure (60%)</i>	
Trvanlivosť / <i>Durability</i>	Bez porušenia / <i>No failure</i>	

EN 15651-3: S Class S1

Kondicionovanie: Metóda A (ISO 8340) / Conditioning: Method A (ISO 8340)

Podklad: Sklo (bez základného náteru), hliník (bez základného náteru) / Substrate: Glass (without primer), Aluminium (without primer)

Základné vlastnosti / Characteristic	Parametre / Declaration	Norma / Norm
Reakcia na oheň (EN 13501) / <i>Reaction to fire (EN 13501)</i>	Trieda E / Class E	EN 15651-3: 2012
Uvoľňovanie chemických látok nebezpečných pre životné prostredie a zdravie / <i>Release of chemical dangerous to the environment and health</i>	Pozri kartu bezpečnostných údajov výrobku / <i>See product safety data sheet</i>	



Vodotesnosť a vzduchotesnosť / <i>Water tightness and air tightness</i>		
Odolnosť proti tečeniu (ISO 7390) / <i>Resistance to flow (ISO 7390)</i>	$\leq 2 \text{ mm}$	
Strata objemu (ISO 10563) / <i>Loss of volume (ISO 10563)</i>	$\leq 30 \%$	
Správanie v ťahu – predĺženie pri pretrhnutí po ponorení do vody (ISO 10591) / <i>Tensile behavior – elongation at break after immersion in water (ISO 10591)</i>	$\geq 25 \%$	
Hodnotenie pôsobenia mikroorganizmov (ISO 846) / <i>Evaluation of action of microorganism (ISO 846)</i>	1	
Trvanlivosť / <i>Durability</i>	Bez porušenia / <i>No failure</i>	