



## IZJAVA O LASTNOSTIH

V skladu z aneksom III uredbe (EU) št. 305/2011

### SIGILL Silicone Universal 720

DOP FS0002-W-01E

EN 15651-1: **F EXT-INT**

Silikonska tesnilna masa za fasade, za notranjo in zunanjo aplikacijo

EN 15651-3: **S**

Silikonska tesnilna masa za fuge v sanitarnih prostorih

Naslov proizvajalca

**N.P.T. S.r.l.**  
**Via G. Rossa, 2 40053 Località Crespellano**  
**VALSAMOGGIA (BO) – ITALY**

Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti, v skladu z aneksom V:

Sistem 3, Sistem 3 za odziv na ogenj

Priglašeni organ, **SKZ TeConA Gmbh**, identifikacijska številka **1213**, je izvedel tipski preizkus in odziv na ogenj po sistemu 3, v skladu s standardom EN 15651 in izdal poročilo št. **106139/13-I in 106139/13-III**

Lastnosti navedenega proizvoda so v skladu z deklariranimi lastnostmi (glej spodaj). Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Valsamoggia, 01/10/2024

*Dr. GOLDONI E.*  
*Legal Representative*

**N.P.T. S.r.l.**

Via G. Rossa, 2 - Loc. Crespellano  
40053 VALSAMOGGIA (BO) ITALIA  
Reg. Impr. BO e C.F. 03467421206  
P.IVA IT03467421206 - REA BO-521497



## NAVEDENE LASTNOSTI

### EN 15651-1: **F EXT-INT**

Postopek: Metoda A (ISO 8340)

Podlaga: steklo (brez prednamaza), aluminij (brez prednamaza)

| Bistvene značilnosti                                                      | Lastnost            | Tehnična specifikacija  |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Odziv na ogenj (EN 13501)                                                 | Razred E            | <b>EN 15651-1: 2012</b> |
| Sproščanje nevarnih kemikalij v okolje                                    | Glej varnostni list |                         |
| Odpornost proti tečenju (ISO 7390)                                        | $\leq 2$ mm         |                         |
| Zmanjšanje prostornine (ISO 10563)                                        | $< 30$ %            |                         |
| Natezne lastnosti pri vzdrževanem raztezu po namakanju v vodi (ISO 10590) | Ni porušitve (60%)  |                         |
| Natezne lastnosti pri vzdrževanem raztezu (ISO 8340)                      | Ni porušitve (60%)  |                         |
| Obstojnost                                                                | Ustreza             |                         |

### EN 15651-3: **S razred S1**

Postopek: Metoda A (ISO 8340)

Podlaga: steklo (brez prednamaza), aluminij (brez prednamaza)

| Bistvene značilnosti                                                     | Lastnost            | Tehnična specifikacija  |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
| Odziv na ogenj (EN 13501)                                                | Razred E            | <b>EN 15651-3: 2017</b> |
| Sproščanje nevarnih kemikalij v okolje                                   | Glej varnostni list |                         |
| Odpornost proti tečenju (ISO 7390)                                       | $\leq 2$ mm         |                         |
| Zmanjšanje prostornine (ISO 10563)                                       | $\leq 30$ %         |                         |
| Natezne lastnosti - raztezek pri pretrgu po namakanju v vodi (ISO 10591) | Ni porušitve        |                         |
| Mikrobiološka rast (ISO 846)                                             | 1                   |                         |
| Obstojnost                                                               | Ustreza             |                         |