



IZJAVA O USKLAĐENOSTI

U skladu sa aneksom III uredbe (EU) br. 305/2011

SIGILL Silicone Universal 720

DOP FS0002-W-01E

EN 15651-1:

BAS EN 15651-1: **F EXT-INT**

Silikonska masa za zaptivanje za fasade, za unutrašnju i vanjsku primjenu

EN 15651-3:

BAS EN 15651-3: **S**

Silikonska masa za zaptivanje za fuge u sanitarnim prostorima

Adresa proizvođača

N.P.T. S.r.l.

**Via G. Rossa, 2 40053 Località Crespellano
VALSAMOGGIA (BO) – ITALY**

Sistemi ocjenjivanja i provjere nepromjenjivosti osobina, u skladu sa aneksom V:

Sistem 3, Sistem 3 za reakciju na vatru

Prijavljeno tijelo, **SKZ TeConA GmbH**, identifikacijski broj **1213**, je izvršilo tipsku provjeru i reakciju na vatru prema sistemu 3, u skladu sa standardom EN 15651 i izdalo izvještaj br. **106139/13-I i 106139/13-III**

Osobine navedenog proizvoda su u skladu sa deklariranim osobinama (vidi ispod). Za izdavanje ove Izjave o usklađenosti, u skladu sa Uredbom (EU) br. 305/2011, odgovoran je isključivo gore navedeni proizvođač.

Valsamoggia, 01/10/2024

*Dr. GOLDONI E.
Legal Representative*

N.P.T. S.r.l.

Via G. Rossa, 2 - Loc. Crespellano
40053 VALSAMOGGIA (BO) ITALIA
Reg. Impr. BO e C.F. 03467421206
P.IVA IT03467421206 - REA BO-521497



NAVEDENE OSOBINE

EN 15651-1:
BAS EN 15651-1: **F EXT-INT**

Postupak: Metoda A (ISO 8340)

Podloga: staklo (bez prednamaza), aluminijum (bez prednamaza)

Bitne karakteristike	Osobina	Tehnička specifikacija
Reakcija na vatru (EN 13501)	Razred E	EN 15651-1: 2012 BAS EN 15651-1: 2018
Emisija opasnih hemikalija u okoliš	Vidi sigurnosni list	
Otpornost na tečenje (ISO 7390)	≤ 2 mm	
Smanjenje zapremine (ISO 10563)	< 30 %	
Zatezne osobine pri održavanom rastezanju nakon namakanja u vodi (ISO 10590)	Nema kolapsa (60%)	
Zatezne osobine pri održavanom rastezanju (ISO 8340)	Nema kolapsa (60%)	
Postojanost	Odgovarajuće	

EN 15651-3:
BAS EN 15651-3: **S razred S1**

Postupak: Metoda A (ISO 8340)

Podloga: staklo (bez prednamaza), aluminijum (bez prednamaza)

Bitne karakteristike	Osobina	Tehnička specifikacija
Reakcija na vatru (EN 13501)	Razred E	EN 15651-3: 2017 BAS EN 15651-3: 2018
Emisija opasnih hemikalija u okoliš	Vidi sigurnosni list	
Otpornost na tečenje (ISO 7390)	≤ 2 mm	
Smanjenje zapremine (ISO 10563)	≤ 30 %	
Zatezne osobine – rastezanje pri pucanju nakon namakanja u vodi (ISO 10591)	Nema kolapsa	
Mikrobiološki rast (ISO 846)	1	
Postojanost	Odgovarajuće	