

TEHNIČKI LIST 14.02.02-SRL



JUBIN Cleaner

Uljani razrediljač

1. Opis i upotreba

JUBIN Cleaner se koristi za razredjivanje JUBIN Osnova za drvo, JUBIN Temeljna za metal i JUBIN Emajl lak. Namenjen je i za čišćenje alata nakon rada sa sledećim proizvodima: JUBIN Osnova za drvo, JUBIN Temeljna za metal, JUBIN Emajl lak i JUBIN Lasur classic.

2. Nijanse

- bezbojna

3. Tehnički podaci

Pakovanje	0.9 l
Gustina	~0,77 kg/dm ³
Izgled	bezbojna tečnost
Miris	specifičan miris benzina
Početna tačka ključanja i opseg ključanja	> 145 (145 - 200) °C
Tačka paljenja	> 38 °C

4. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport pri temperaturi do +25°C, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, van domašaja dece. Držati odvojeno od izvora toplote, iskrenja i plamena. Skladišta moraju biti zatvorena, koristiti ventilaciju, ne udisati pare, ne koristiti alate koji iskre.

Izbegavati kontakt s očima, kožom, odećom i obućom. Za vreme upotrebe ne jesti, piti i pušiti. Nakon svakog rada skinuti kontaminiranu odeću, obuću i oprati ruke. U redovnim radnim uslovima nositi pamučno ili slično radno odelo, obuću koja pokriva celo stopalo, rukavice od nitrilne gume ili sličnog materijala, vizir ili naočare.

Cuvati u zatvorenoj ambalaži. Skladišta moraju biti zaključana i označena prema Zakonu o hemikalijama sa svim obeleženim oznakama i uputstvima. Neovlašćenim osobama pristup zabranjen. Preduzeti mere za sprečavanje

statičkog elektriciteta.

Izbegavati skladištenje u prostoru sa hemikalijama koje mogu izazvati požar (jake kiseline, baze, oksidansi sl.). Na skladištu ne držati nikakve alate i mašine koji mogu izazvati iskrnu.

Neiskorišćeni proizvod odlagati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. Zakon, 35/2023). Ne odlagati sa kućnim otpadom. Ne dozvoliti da proizvod dospe u kanalizaciju. Sa praznom ambalažom, postupati u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 95/2018 - dr. zakon). Sa kontaminiranom ambalažom postupati kao sa proizvodom. Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 60 meseci.

5. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna

Oznaka i datum izdavanja: JUR-SRB-01, 25.02.2025