

TEHNIČKI LIST 14.02.06-SRL



JUBIN Nitro cleaner

Nitro razredivač

1. Opis i upotreba

JUBIN Nitro cleaner upotrebljava se za korekciju viskoziteta nitro-celuloznih boja i lakova, za odmaščivanje metalnih i drvenih površina i čišćenje alata nakon bojenja i lakiranja.

2. Nijanse

- Bezbojna

3. Tehnički podaci

Pakovanje	0.9 l
Gustina	~0,89 kg/dm ³
Izgled	bezbojna tečnost
Miris	Karakterističan za organske rastvarače
Početna tačka ključanja i opseg ključanja	≥50 (50 – 150) °C
Tačka paljenja	> 21 °C

4. Uslovi ugradnje

Nema ograničenja.

5. Priprema razredivača

JUBIN Nitro cleaner je spreman za upotrebu.

6. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturama od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktnog dejstva sunčeve svetlosti, izvan domašaja dece.

Zaštititi od direktnog dejstva toplote, sunceve svetlosti i narocito otvorenog plamena. Obezbediti dobru ventilaciju. Čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži. Ne držati zajedno sa hranom i picem, kao i na mestima sa hemikalijama koje mogu izazvati požar (oksidansi, kiseline i sl.). Skladištite odvojeno od oksidacionih sredstava.

Neiskorišćeni proizvod odlagati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. Zakon, 35/2023). Ne odlagati sa kućnim otpadom. Ne dozvoliti da proizvod dospe u kanalizaciju. Sa praznom ambalažom, postupati u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 95/2018 - dr. zakon). Sa kontaminiranom ambalažom postupati kao sa proizvodom.

Trajnost pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 60 meseci.

7. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna

Oznaka i datum izdavanja: JNCL-SRB-01, 25.02.2025