

TEHNIČKI LIST 04.01.05-SRL



DECOR Marmorin shine

Zaštitni vosak

1. Opis i upotreba

DECOR Marmorin shine je sredstvo za zaštitu zidnih površina obrađenih DECOR Marmorin dekorativnim kitom izrađeno na bazi vodene disperzije tehničkih voskova.

Premazivanje DECOR Marmorin shine -om obrađenim površinama povećava sjaj i vodoodbojnost, a i lakše i bolje se mogu održavati i čistiti.

2. Tehnički podaci

Pakovanje		0.65 l
Gustina		~0,995 kg/dm³
Sadržaj lako isparivih organskih materija (VOC)		19 g/l
Zahtev EU VOC - kategorija		A/g<30
Razređenje vodom - maseno		0 %
Razređenje vodom - zapreminsko		0 %
Vreme sušenja	Suvo na dodir	~2 h
T = +20 °C, relativna vlažnost vazduha = 65 %	Primereno za dalju obradu	~6 h
Potrošnja		~50 ml/m²
Preporučan broj slojeva		1

3. Uslovi ugradnje

Temperatura vazduha i zidne podloge ne treba da bude niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, relativna vlažnost vazduha ne viša od 80 %.

4. Uputstvo za upotrebu

Plastičnu bočicu pre upotrebe samo dobro protresti.

DECOR Marmorin shine naneti na poslednji, već zaglađen, odnosno ispoliran sloj dekorativnog kita DECOR Marmorin mekanom krpom ili sunđerom u jednom ili dva sloja. Odmah nakon nanosa DECOR Marmorin shine zaštitnog voska, početi sa poliranjem. Kružnim pokretima najpre lagano polirati površinu suvom, mekanom krpom, zatim intenzivnije uglačati površinu dok se ne osuši i ne dobije željeni sjaj.

Alat temeljno očistiti vodom odmah nakon upotrebe.

5. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport pri temperaturama +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, izvan dohvata dece, NE SME SMRZNUTI!

Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 meseci.

6. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: TRC- 092/18-čad, 08.03.2025