

TEHNIČKI LIST 01.04.01-SRL



ALGICIDE Plus sa pumpicom

Sredstvo za uništavanje zidnih algi i plesni

1. Opis i upotreba

ALGICIDE Plus sa pumpicom je bezbojni rastvor biocidnih supstanci u vodi, koji duboko prodire u zidnu podlogu i efikasno deluje na široki spektar zidnih algi i plesni. Može se upotrebljavati na svim vrstama fasadnih i unutrašnjih zidnih površina, u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima. Upotrebljava se isključivo kao samostalno sredstvo, nikako kao dodatak fasadnim ili unutrašnjim zidnim bojama i drugim premazima, dekorativnim malterima itd.

Proizvod pripada vrsti biocidnih proizvoda: (PT10 - konzervansi za građevinske materijale).

2. Nijansiranje

- bezbojna
Ne nijansira se.

3. Tehnički podaci

Pakovanje	0.5 l
Gustina	1 kg/dm ³
Razređenje vodom - zapreminsko	0 %
Vreme sušenja T = +20 °C, relativna vlažnost vazduha = 65 %	8-12 h
Potrošnja	50-100 ml/m ²
Preporučeni broj nanosa	1-2

4. Uslovi ugradnje

Temperatura vazduha i zidne podloge ne treba da bude niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, relativna vlažnost vazduha ne viša od 80 %. Fasadne površine zaštititi zavesama od direktnog dejstva sunčeve svetlosti, vetra,

padavina, ali i sa zaštitom ne raditi u slučajevima kada pada kiša, kada je prisutna magla ili jak vetar (≥ 30 km/h).

5. Uputstvo za upotrebu

Zaražene fasadne površine isprati mlazom vode, unutrašnje obrisati mokrom krpom ili sunđerom. Bočicu pre upotrebe dobro promućkati. Osušenu površinu poprskati ALGICIDE Plus sa pumpicom. Za jako zaražene površine preporučujemo dvoslojno nanošenje. U normalnim uslovima, nanos drugog sloja je moguć nakon 8 do 12 sati. Pored prskanjem, proizvod se može nanositi i četkom i valjkom. Raspršavanje proizvoda kompresorom ili gasom pod pritiskom nije dozvoljeno. Novi dekorativni i zaštitni premazi se mogu nanositi na površine tretirane sa ALGICIDE Plus sa pumpicom tek kada su sasvim suve, obično je to 8 do 12 sati nakon zadnjeg nanošenja ALGICIDE Plus sa pumpicom.

Alat temeljno očistite vodom odmah nakon upotrebe.

6. Opasnost po zdravlje

Osušeni premaz nije štetan za zdravlje.

7. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport pri temperaturama $+5^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, izvan dohvata dece, NE SME SMRZNUTI!

Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: 24 meseci.

8. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: TRC- 008/24-čad, 08.03.2025