

TEHNIČKI LIST 09.02.02-SRL



DIPI Koncentrat

Sredstvo za nijansiranje unutrašnjih i spoljnih disperzivnih premaza

1. Opis i upotreba

DIPI Koncentrat je pastozno sredstvo za nijansiranje unutrašnjih i spoljašnjih zidnih boja, završnih premaza na vodenoj bazi za drvo i metal do pastelnih nijansi.

DIPI Koncentrat nije pogodan za nijansiranje silikatnih, silikonskih i krečnih boja ili kao samostalni premaz.

Napravljen je od kvalitetnih neorganskih i organskih pigmenata i dostupan je u 9 nijansi boja.

2. Nijanse

• DCK05 (žuta), DCK15 (oranž), DCK25 (crvena), DCK35 (ljubičasta), DCK45 (oker), DCK55 (braon), DCK75 (zelen), DCK85 (plava) and DCK95 (crna).

3. Tehnički podaci

Pakovanje	1 kos (100 ml)
Gustina	1,05 - 1,57 kg/dm ³
pH	8,0 - 10,5

4. Uputstvo za upotrebu

DIPI Koncentrat umešati ručno ili mašinski u disperzionu boju. Maksimalna količina DIPI Koncentrat u pojedinačnim proizvodima je 2% vol. (200mL na 10L) za JUPOL Classic ili JUPOL Citro proizvode ili 5% vol. (500mL na 10L) za JUPOL Gold, JUPOL Acrilcolor i JUBIN Decor Universal.

Alat temeljno očistite vodom odmah nakon upotrebe.

Ostatak nijansirnog sredstva čuvati u dobro zatvorenoj ambalaži za kasniju upotrebu.

5. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport pri temperaturama +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, izvan dohvata dece, NE SME SMRZNUTI!

Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 meseci.

6. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: 08.03.2025