

TEHNIČKI LIST 04.01.23-SRL



DECOR Crystals

Srebrne dekorativne šljokice kao dodatak boji DECOR Crystal

1. Opis i upotreba

DECOR Crystals je komponenta sistema za izradu dekorativne tehnike DECOR Crystal. DECOR Crystal je prefinjen i prestižan dekorativni završni premaz namenjen za enterijer. Odlikuje ga izvanredni sjaj i svetlućanje kristala koje potiče od neprozirnih pigmenata koji obezbeđuju prirodne tamne i svetle nijanse. Zahvaljujući stilova, u modernim prostorima, javnim objektima i privatnim stanovima. Nezapaljiv je, postaje otporan na pranje nakon 3 nedelje od nanosa.

2. Nijanse

Nijansiranje na JUMIX mix mašinama u nijansama po DECOR Crystal ton karti

3. Tehnički podaci

Pakovanje	26 g
Gustina	~0,45 kg/dm ³

4. Uslovi ugradnje

Temperatura vazduha i zidne podloge ne treba da bude niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, relativna vlažnost vazduha ne viša od 80 %.

5. Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suva i čista – bez slabo vezanih delova, prašine, ostataka oplatnih ulja, masti i druge prljavštine. Ukoliko postoje neravnine, podlogu dodatno omalterisati i dobro izravnati. Novougrađene maltere i izravnajuće mase je potrebno u normalnim uslovima (T=+ 20 °C, rel. vl. vazduha=65 %) sušiti, odnosno dozrevati najmanje 1 dan za svaki mm debljine. Betonske podloge vreme sušenja je minimalno jedan mesec. Prilikom obnavljanjućeg bojenja potrebno je sa podloge odstraniti slojeve boja lako mešljivih sa vodom, kao i slojeve uljanih boja, lakova i emajla. Površine zaražene zidnim plesnima potrebno je dezinfikovati pre

bojenja.

6. Priprema boje

DECOR Crystals (komponenta B) dodati u DECOR Crystal (komponenta A) koji je istoniran u željenu nijansu i promešati.

Za dodatne informacije u vezi dekorativne tehnike pogledati tehnički list proizvoda DECOR Crystal.

7. Nanošenje boje

8. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport pri temperaturama +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, izvan dohvata dece, NE SME SMRZNUTI!

Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje meseci.

9. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Tehnička uputstva u ovom dokumentu su izrađena na osnovu naših iskustava i s ciljem, da se prilikom upotrebe proizvoda dostignu optimalni rezultati. Za štetu, prouzrokovanu zbog pogrešnog izbora proizvoda, nepravilne upotrebe ili nekvalitetnog rada ne preuzimamo nikakvu odgovornost.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva predhodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: 08.03.2025