

## TEHNIČKI LIST 28.06.01-HRV



# SIGILL PU Foam dissolver

## Sredstvo za uklanjanje PU pjene

### 1. Opis, primjena

SIGILL PU čistilo za pjenu služi za uklanjanje ostataka poliuretanske pjene kada još nije očvrstnula. Stvrdnuta pjena postaje netopiva i može se ukloniti samo mehanički. Olakšava čišćenje i održavanje pištolja za prskanje nakon uporabe.

### 2. Certifikati

-

### 3. Tehnički podaci

|                                                                                |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Pakiranje</b>                                                               | 500 ml            |
| <b>Boja</b>                                                                    | Prozirna          |
| <b>Izgled</b>                                                                  | Aerosolna otapala |
| <b>Osnova</b>                                                                  | Dimetil eter      |
| <b>Specifična težina [g/cm<sup>3</sup>]</b><br>(NPT Metoda 06) (23°C i 50% RV) | ~0,73             |
| <b>Tlak punjenja [bar]</b>                                                     | ~5                |
| <b>Plamište [°C]</b>                                                           | <-35              |
| <b>Temperatura samozapaljenja [°C]</b>                                         | 240               |

**Temperature primjene [°C]**

od -10° do +30°C

#### 4. Uvjeti ugradnje

Temperatura zraka i zidne podloge treba biti od +5 do 40°C.

#### 5. Područja upotrebe

Prikladno za čišćenje pištolja i ventila ručnih cilindara; za generalno čišćenje ili uklanjanje viška, svježe nanese pjene. U prisutnosti obojenih površina ili drugih površinskih završnih obrada, osigurajte kompatibilnost: proizvod ih može oštetiti.

#### 6. Osobine

- Brza reakcija u otapanju svježe pjene
- Snažan čistač također koristan i za čišćenje alata
- Dvostruki sustav nanošenja, ručni i s prstenom za pištolj

#### 7. Uputa za upotrebu

Dobro protresti prije upotrebe. Uklonite pištolj za raspršivanje i na njega nanosite limenku otapala PU pjene; nanosite proizvod sve dok više ne preostane ostataka pjene. Za opće čišćenje umjesto toga upotrijebite isporučeni aplikator: raspršite proizvod na dijelove ili komponente koje treba očistiti i brzo obrišite suhom vlažnom krpom.

#### 8. Čišćenje opreme i osobne zaštitne mjere

Spremnik je pod tlakom. Zaštititi od sunčeve svjetlosti i ne izlagati temperaturama iznad 50°C. Nemojte bušiti niti spaljivati nakon upotrebe. Nemojte prskati na plamen ili užareno tijelo.

#### 9. Skladištenje, transportni uvjeti i trajnost

Proizvod se može čuvati 24 mjeseca u originalnom pakiranju. Temperatura skladištenja između 10°C i 25°C na hladnom i suhom mjestu. Čuvati podalje od izvora vlage, topline i izravne sunčeve svjetlosti.

#### 10. Druge informacije

Tehničke upute dane su na temelju naših iskustava i dane su kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom uporabom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge, starih premaza ili prethodno pripremljenih podloga s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, sukladno tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute na sigurnosno-tehničkom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. Zadržavamo pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Naziv i datum objave: TDS 003/25-pek, 10.03.2025.