

TEHNIČKI LIST 01.04.02-BS



ALGICIDE Plus concentrate

Sredstvo za uništavanje zidnih algi i plijesni

1. Opis, primjena

ALGICIDE Plus concentrate je koncentrirani bezbojni rastvor biocidnih tvari u vodi, koje duboko prodiru u zidnu površnu i efikasno djeluju na široki spektar zidnih algi i plijesni. Možemo ga koristiti na svim vrstama fasadnih i unutrašnjih zidnih površina, te u stambenim, poslovnim i industrijskim objektima. Upotrebljava se isključivo kao kurativno sredstvo, a nikako kao dodatak fasadnim ili unutrašnjim zidnim bojama i drugim premazima, dekorativnim malterima i sl.

Svrstan je u skladu sa ZBioO: zaštitno sredstvo u građevinarstvu.

2. Nijanse

- bezbojno

3. Tehnički podaci

Pakovanja	0.5 l, 5 l
Gustoća	1 kg/dm ³
Omjer razrjeđenja sa vodom	1:4
Vrijeme sušenja T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %	8-12 h
Potrošnja (ovisno o upojnosti i hrapavosti površine)	10-20 ml/m ²
Preporučeni broj premaza	1-2

4. Uslovi ugradnje

Temperatura zraka i zidne podloge neka ne bude niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, relativna vlažnost zraka ne viša od 80 %.

Fasadne površine od sunca, vjetra i padavina zaštitimo sa zavjesama; međutim, unatoč takvoj zaštiti po kiši, magli ili jakom vjetru (≥ 30 km/h) ne radimo.

5. Uputstvo za upotrebu

Zaražene fasadne površine isperemo mlazom vode, a unutrašnje obrišemo mokrom krpom ili spužvom. Plastičnu bocu prije upotrebe dobro protresemo. Kada budu suhe, premažemo ih sa ALGICIDE Plus concentrate (ALGICIDE Plus concentrate : voda = 1 : 4), što je jednako 200 g/l. Za veoma zaražene površine preporučujemo dvoslojni nanos. Drugi nanos je u normalnim uslovima moguć nakon 8 do 12 sati. Sredstvo nanosimo četkom ili molerskim valjkom.

Špricanje proizvoda pod komprimiranim zrakom ili zapaljivim plinom nije dozvoljeno.

Nove dekorativne i zaštitne premaze na površine premazane ALGICIDE Plus concentrate možemo nanijeti tek kada su potpuno suhe – obično je to 8 do 12 sati nakon zadnjeg nanosa ALGICIDE Plus concentrate.

Odmah nakon upotrebe alat temeljito operemo vodom.

6. Medicinski integritet

Osušen nanos nije štetan za zdravlje.

7. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturi od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, čuvati van dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 mjeseca.

8. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obavezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TRC- 009/24-čad, 19.05.2025