

TEHNIČKI LIST 01.04.03-BS



JUBOCIDE Plus

Sredstvo za sprečavanje nastajanja zidnih algi i plijesni

1. Opis, primjena

JUBOCIDE Plus je vodena otopina biocidnih tvari, koji kao dodatak zidnim disperzijskim bojama učinkovito sprječava, odnosno zaustavlja rast i razvoj većine najviše raširenih zidnih plijesni. Proizvod je upotrebljiv samo kao preventivni fungicidni dodatak zidnim bojama i nema učinak kao dezinfekcijsko sredstvo za zaražene zidne površine.

Razvstano je u skladu s ZBioO: zaštitno sredstvo u građevinarstvu.

Popis boja za koje se biocidni pripravak može koristiti:

JUPOL Classic, JUPOL Silver, JUPOL Strong protect, JUPOL Thermo, JUPOL Junior, JUPOL Trend, JUPOL Special, JUPOL Brilliant, JUPOL Latex matt, JUPOL Latex semi matt i JUPOL Latex satin.

2. Nijanse

- mliječno rijetka tečnost

3. Tehnički podaci

Pakovanja	0.5 l
Gustoća	1 kg/dm ³
Razrjeđenje sa vodom	0 %
Vrijeme sušenja T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %	vrijeme sušenja odabrane boje
Potrošnja	20-100 ml/m ²
Preporučeni broj premaza	1-2

4. Uslovi ugradnje

Temperatura zraka i zidne podloge neka ne bude niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, relativna vlažnost zraka ne viša od 80 %.

5. Uputstvo za upotrebu

Bočicu prije upotrebe dobro protresemo; doziranje 20 do 100 ml na jedan litar unutrašnje zidne boje. Dodatak samo zanemarivo promijeni konzistenciju boje, na njezinu nijansu i druge tehnološke karakteristike, važne za nanošenje boje nema nikakvoga uticaja.

Osušeni nanos boje ne ugrožava zdravlje ljudi i životinja.

Već zaražene površine obrišemo mokrom krpom i suhe dezinficiramo ALGICIDE Plus concentrate ili ALGICIDE Plus spray.

Odmah nakon upotrebe alat temeljito operemo vodom.

6. Medicinski integritet

Osušeni nanos boje zaštićene preparatom JUBOCIDE Plus nije štetan za zdravlje.

7. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, čuvati van dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 mjeseca.

8. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TRC- 068/21-čad, 19.05.2025