

TEHNIČKI LIST 04.01.05-BS



DECOR Marmorin shine

Zaštitni vosak

1. Opis, primjena

DECOR Marmorin shine je na osnovi vodene disperzije tehničkih voskova izrađeno sredstvo za zaštitu zidnih površina obrađenih MARMORINOM – dekorativnim akrilnim kitom.

Premazivanje sa DECOR Marmorin shine obrađenim površinama povećava sjaj i vodootpornost, te ih zato lakše i bolje održavamo i čistimo.

2. Tehnički podaci

Pakovanje	0.65 l	
Gustoća	~0,995 kg/dm ³	
Sadržaj lako hlapljivih organskih tvari (VOC)	19 g/l	
Zahtjev EU VOC – kategorija	A/g<30	
Razrjeđenje sa vodom - maseno	0 %	
Razrjeđenje sa vodom - volumno	0 %	
Vrijeme sušenja	Suho na dodir	~2 h
T = +20 °C, rel. vlažnost zraka = 65 %	Primjereno za daljnju obradu	~6 h
Potrošnja	~50 ml/m ²	
Preporučeni broj nanosa	1	

3. Uslovi za ugradnju

Temperatura zraka i zidne podloge ne bi trebala biti niža od +5 °C a ne viša od +35 °C, a relativna vlažnost zraka ne bi trebala biti viša od 80%.

4. Upute za korištenje

Samo dobro protresite plastičnu posudu prije upotrebe.

Nanesite DECOR Marmorin shine na završni, već zaglađeni ili polirani sloj dekorativnog kita DECOR Marmorin koristeći dekorativnu špahtlu u jednom ili dva sloja. Drugi sloj se može nanijeti kada se prvi potpuno osuši, odnosno nakon 2 sata. Nakon što se površina tretirana s DECOR Marmorin shine potpuno osuši, može se početi polirati. Poliranje se može obaviti ručno ili mašinski. Za mašinsko poliranje koristiti thaninu od ovčje vune. Započnite poliranje malom brzinom polir mašinom; kada se površina počne sjajiti, možete povećati brzinu, pazeći da se površina ne pregrije jer bi to moglo oštetiti konačan izgled dekorativne tehnike. Za ručno poliranje upotrijebite namjensku ukrasnu špahtlu za pokrivanje cijele površine ravnomjernim potezima i malo jačim pritiskom.

Alat temeljito očistite vodom odmah nakon upotrebe.

5. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport na temperaturi od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti, čuvati van dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!!!

Rok trajanja u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: najmanje 24 mjeseca.

6. Ostale informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TRC- 092/18-čad, 19.05.2025