

TEHNIČKI LIST 04.01.23-BS



DECOR Crystals

Srebrne dekorativne šljokice kao dodatak boji DECOR Crystal

1. Opis, primjena

DECOR Crystals je komponenta sistema za stvaranje DECOR Crystal dekorativne tehnike. DECOR Crystal 0,65 l je profinjena i prestižna dekorativna završna obrada namijenjena za interijere. Odlikuje se iznimnim sjajem i kristalnim svjetlucanjem, stvorenim neprozirnim pigmentima koji pružaju prirodne tamne i svijetle nijanse. Idealan je za poboljšanje stila u modernim prostorima, javnim objektima i privatnim rezidencijama. Ne zapaljuje se i postaje otporan na pranje tri sedmice nakon nanošenja.

2. Nijanse

- Nijansiranje na JUMIX nijansirnim mašinama prema ton karti DECOR Crystal

3. Tehnički podaci

Pakovanje	26 g
Gustoća	~0,45 kg/dm ³

4. Uslovi za ugradnju

Temperatura zraka i zidne podloge ne bi trebala biti niža od +5 °C a ne viša od +35 °C, a relativna vlažnost zraka ne bi trebala biti viša od 80%.

5. Priprema podloge

Podloga treba biti čvrsta, suha i čista – bez slabo vezanih dijelova, prašine, ostataka oplatnih ulja, masti i druge prljavštine.

Ako postoje nejednaki dijelovi, podloga se mora dodatno malterisati i dobro poravnati.

Novo ugrađene maltere i mase za izravnavanje u normalnim uslovima (T = +20 °C, rel. vl. zraka = 65 %) sušimo, odnosno dozrijevamo najmanje 1 dan za svaki mm debljine, za betonske podloge vrijeme sušenja je minimalno

jedan mjesec. Sa već prebojenih površina odstranimo sve u vodi lako i brzo topive nanose boja, te nanose uljanih boja, lakova i emajla. Zidnim plijesnima zaražene površine prije bojenja obavezno dezinficiramo.

6. Priprema boje

Prije upotrebe, DECOR Crystals nijansiramo u željenu nijansu.

7. Nanošenje boje

Prije nanošenja DECOR Crystals, DECOR Primer fine quartz se mora nanijeti na podlogu obojenu u nijansu boje sličnu onoj u kojoj je dekorativna tehnika obojena. Premaz se nanosi valjkom ili četkom, u jednom sloju. Prije nanošenja tehnike, temeljni premaz treba se sušiti 4-5 sati.

Nanošenje dekorativne tehnike: Dodajte DECOR Crystals (komponenta B) u DECOR Crystal 0,65 l obojenu u željenu nijansu boje, a zatim je pomiješajte. Materijal pripremljen na takav način nanosi se četkom, valjkom ili uređajem bez zraka, na već pripremljenu podlogu. Ako je potrebno, može se nanijeti i drugi sloj. Svaki sloj zahtijeva otprilike 6 sati sušenja.

Odmah nakon uporabe temeljito očistite alat vodom.

8. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transportiranje pri temperaturi +5°C do +25°C, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, izvan dohvata djece, NE SMIJE SMRZNUTI!

Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: neograničen

9. Ostale informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obavezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Nijansirani proizvod se od uzorka u ton karti ili od potvrđenog uzorka može razlikovati. Međutim, zajednička razlika boje ΔE_{2000} – određuje se u skladu s ISO 7724/1-3 i prema matematičkom modelu CIE DE2000 – i ne prelazi 1,5. Za kontrolu je mjerodavan pravilno osušen nanos boje na testnu podlogu i standard predmetne nijanse. Boja proizvedena prema drugim ton kartama je za raspoložive JUB-ove baze i nijansirne paste najbliža moguća, zato je ukupno odstupanje boje od željene nijanse i veće od prije navedenih vrijednosti. Razlika u nijansi boje koja je posljedica neodgovarajućih radnih uslova, pripreme boje koja nije u skladu s uputstvima iz ovog tehničkog lista, neuvažavanja pravila egalizacije, nanošenja na neodgovarajuće pripremljenu, previše ili premalo upijajuću, više ili manje hrapavu, na vlažnu ili nedovoljno suhu podlogu, ne može biti predmet reklamacije.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS-070/24-čad, 19.05.2025