

TEHNIČKI LIST 01.04.03-SRL



JUBOCIDE Plus

Sredstvo za sprečavanje nastajanja zidnih algi i plesni

1. Opis i upotreba

JUBOCIDE Plus je vodeni rastvor biocidnih materija, koji kao dodatak zidnim disperzijskim bojama efikasno sprečava, odnosno zaustavlja rast i razvoj većine najviše raširenih zidnih plesni. Proizvod je upotrebljiv samo kao preventivni fungicidni dodatak zidnim bojama i nema učinak kao dezinfekcijsko sredstvo za zaražene zidne površine.

Proizvod pripada vrsti biocidnih proizvoda: (PT7 - Konzervansi za premaze).

Spisak boja za koje se može koristiti biocidni preparat:

- JUPOL Classic
- JUPOL Silver
- JUPOL Strong protect
- JUPOL Thermo
- JUPOL Gold
- JUPOL Trend/Junior
- JUPOL Special
- JUPOL Brilliant
- JUPOL Latex

2. Nijansiranje

- retka tečnost mlečno bele boje
Ne nijansira se.

3. Tehnički podaci

Pakovanje	0.5 l
Gustina	1 kg/dm ³
Razređenje vodom - zapreminsko	0 %

Vreme sušenja T = +20 °C, relativna vlažnost vazduha = 65 %	vreme sušenja izabrane boje
Potrošnja	20-100 ml/l
Preporučeni broj nanosa	1-2

4. Uslovi ugradnje

Temperatura vazduha i zidne podloge ne treba da bude niža od +5 °C i ne viša od +35 °C, relativna vlažnost vazduha ne viša od 80 %.

5. Uputstvo za upotrebu

Bočicu pre korišćenja dobro protresti. Nakon toga sipati JUBOCIDE Plus u boju i dobro umešati pomoću ručnog mešača za boje; doziranje: 20 do 100 ml biocidnog proizvoda JUBOCIDE Plus po litru boje (20 ml/L je minimalna doza, samo kao sezonsko rešenje pre uklanjanja osnovnog uzroka rasta buđi, kao što su toplotni mostovi ili nedovoljno uklanjanje vlage. 100 ml/L je maksimalna doza koja osigurava dugotrajnu zaštitu i nema negativan uticaj na karakteristike boje poput pokrivnosti i viskoznosti). Količine proizvoda JUBOCIDE Plus i boje izmeriti pomoću posude za merenje zapremine. Proizvod se jednom dodaje u boju i nema uticaja na njenu nijansu. Pre prvog nanošenja boje, već zaražene površine treba obrisati mokrom krpom i suve dezinfikovati sredstvom ALGICIDE Plus concentrate or ALGICIDE Plus spray. Alat temeljno očistite vodom odmah nakon upotrebe.

6. Opasnost po zdravlje

Osušen nanos boje zaštićene JUBOCIDE Plus-om nije štetan za zdravlje.

7. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Skladištenje i transport pri temperaturama +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunca, izvan dohvata dece, NE SME SMRZNUTI!
Rok trajanja pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: 24 meseci.

8. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.
Mere bezbednosti: Slediti uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 011/25-čad, 30.06.2025