

MŰSZAKI ADATLAP 04.01.28-HUN



DECOR Crystals gel

Ezüst dekorációs csillám gél kivitelben

1. Leírás, alkalmazás

A DECOR Crystals gel a DECOR Crystal dekorációs technika egyik alkotóeleme. A DECOR Crystal 0,65 l egy kifinomult, ragyogó és elbűvölő hatást keltő dekorációs bevonat beltéri falfelületekhez. Egyedi kinézetét az átlátszatlan pigmentekből származó kristályok rendkívüli fénye és csillogása adja, amelyek köszönhetően természeténél fogva biztosít egyszerre világos és sötét árnyalatokat a falon. Egyszerre használható elegáns, klasszikus vagy neoklasszikus stílusú környezetben, illetve modern terekben, középületekben és magánlakásokban. A termék nem gyúlékony, és a felhordást követő 3. héttől ellenáll a mosásnak.

2. Színárnyalatok

- Csillogó ezüst kristályok

3. Műszaki adatok

Kiszerezés	50 g
Sűrűség	0,85 kg/dm ³

4. Az anyag előkészítése

Adjuk hozzá a DECOR Crystals gel (B komponens) komponenst a kívánt árnyalatra színezett DECOR Crystal 0,65 l (A komponens) komponenshez, és keverjük össze manuálisan. A két komponens összekeverése után a terméket 15 napon belül fel kell használni.

A dekorációs technikát illető további információkért kérjük olvassa el a DECOR Crystal műszaki adatlapját.

5. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 12 hónap.

6. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TDS-069/24-čad, 2025.06.30