

MŰSZAKI ADATLAP 09.02.02-HUN



DIPI Koncentrat

Bel- és kültéri diszperziós falfestékek színező anyaga

1. Leírás, alkalmazás

A DIPI Koncentrat beltéri diszperziós falfestékek pasztell árnyalatig történő színezésére alkalmas pasztaszérű anyag. Jó minőségű szerves és szerves pigmentekből készül, 9 színárnyalatban áll rendelkezésre

2. Színárnyalatok

• sárga (05), narancs (15), vörös (25), lila (35), okker (45), barna (55), zöld (75), kék (85), fekete (95), terrakotta (10), korall (20), pisztácia (70), szilva (90)

3. Műszaki adatok

Kiszerezés	100 ml
Sűrűség	1,05 - 1,57 kg/dm ³
pH	8,0 - 10,5

4. Felhordási körülmények

A DIPI Koncentrat-ot kézzel vagy elektromos keverővel belekeverjük a diszperziós festékbe (10 l fehér festékhez max. 200 ml.-t). Ha a kívánt színárnyalat elkészítéséhez többféle tónusú DIPI Koncentrat-ot használunk, a feltüntetett korlátozás az alkalmazott színezőanyag együttes mennyiségére vonatkozik, a hozzáadott tónusok közötti arány tekintetében nincs korlátozás.

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel.

A maradék színezőanyagot jól lezárt csomagolásban őrizzük meg e későbbi felhasználás céljára.

5. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten; közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 24 hónap.

6. A festék előkészítése

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártóktól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TRC- 119/19-čad, 2025.07.04