

MŰSZAKI ADATLAP 28.06.01-HUN



SIGILL PU Foam dissolver

Purhab oldószer, szerszámok tisztításához

1. Leírás, alkalmazás

A SIGILL PU Foam dissolver haboldót a még meg nem kötött poliuretán habmaradványok eltávolítására fejlesztettük ki. Kikeményedett purhab eltávolítására a termék nem alkalmas, azt követően csak mechanikus úton tüntethetjük el a felületről. Használat után megkönnyíti a kinyomópisztolyok tisztítását és karbantartását.

2. Tanúsítványok

3. Műszaki adatok

Kiszerelés	500 ml
Színárnyalat	Átlátszó (transparent)
	Aeroszolos oldószerek
	Dimetil-éter
	~0,73
	~5
	<-35
	240

-10 °C-tól +30 °C-ig

4. Felhordási körülmények

A felhordás csak megfelelő mikroklimatikus feltételek mellett végezzük: a felület és a levegő hőmérséklete ne legyen +5 °C-nál alacsonyabb vagy +40 °C-nál magasabb.

5. Alkalmazási területek

Alkalmas a kinyomópisztoly, továbbá manuális kivitel esetén azok dugattyúinak tisztítására. Felhasználható azok általános tisztításához valamint a felesleges, frissen felhordott hab eltávolításához. Festett felületek vagy egyéb kezelt felületek esetén ügyeljünk az anyagok összeférhetőségeire: a termék reakcióba léphet más anyagokkal.

6. Tulajdonságok

- Gyors reakcióba lépés friss hab feloldása esetén
- Erőteljes tisztítószer, mely egyaránt kiváló a szerszámok tisztításához
- Dupla funkciós felhordási rendszer (kézi és pisztoly)

7. A termék felhordása

Használat előtt alaposan rázzuk fel a terméket. Vegyük le a szórópisztolyt, és helyezzük rá a PU haboldó dobozára, ezután addig adagoljuk a terméket, amíg meg nem szűnik a habmaradványok kiválása és már csak a haboldó távozik akadálymentesen. Általános tisztítások esetén használja helyette a mellékelt applikátort: permetezzük a terméket a tisztítandó eszközökre vagy alkatrészekre, majd gyorsan töröljük szárazra egy nedves ruhával.

8. Egyéni védőeszközök, biztonsági intézkedések és eszközök tisztítása

A tartály nyomás alatt van. Óvjuk a közvetlen napfénytől, és soha ne haladjunk meg a termék és annak környezete az 50 °C-nál magasabb hőmérsékletet. Tilos a palackot kiszúrni vagy tűzbe dobni. Tilos a termék lángba vagy izzó tárgyakra történő permetezése.

9. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén, +10 °C és +25 °C közötti hűvös, száraz körülmények között tárolva a felhasználhatóság: legalább 24 hónap.

Tároláskor és szállításkor tartsuk távol nedvességtől/nedves helyiségektől, közvetlen napfénytől és hőforrásoktól.

10. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget. A JUB nem vállal felelősséget abban az esetben sem, ha a termékeink felhordásához használt alapfelületet nem megfelelően készítik elő, vagy ha a más gyártótól származó anyagok nem megfelelő minőségűek. Abban az esetben, ha termékeinket az alapfelületen megmaradt régi bevonatokra vagy más gyártótól származó anyagokkal előkészített felületekre hordjuk fel, kötelező a kisebb felületekre történő tesztfelhordások elvégzése minden felhasználni tervezett JUB termék esetén, betartva a műszaki útmutatókban előírtakat, a teljes felületre kiterjedő munka megkezdése előtt.

Biztonsági intézkedések: Kövesse a termék biztonsági adatlapján található utasításokat.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TDS 003/25-pek, 2025.07.04