

TEHNIČKI LIST 14.05.01-SRL



JUBIN Lak za čamce

Bezbojni lak

1. Opis i upotreba

JUBIN Lak za čamce je bezbojni lak na bazi alkidnih smola, namenjen za zaščito drveta od vode i ostalih atmosferskih uticaja.

JUBIN Lak za čamce upotrebljava se za lakiranje drveta u unutrašnjim i spoljnim prostorijama: čamaca, vrata, lamperija, baštenskog nameštaja,...

2. Nijanse

- bezbojna

3. Tehnički podaci

Pakovanje	0.75 l
Gustina	~0,92 kg/dm ³
Sadržaj lako isparivih organskih materija (VOC)	394 g/l
Zahtev EU VOC - kategorija	A/i<500
Razređenje - zapreminsko	0 %
Razređivanje za nanos prskanjem	5 %
Vreme sušenja	Suvo na dodir
T = +20 °C, relativna vlažnost vazduha = 65 %	Primereno za dalju obradu
Izdašnost	10- 12 m ² /l
Preporučeni broj slojeva	2-3
Viskozitet	70-100 sec
Tvrdoća (Persoz)	min 40

4. Uslovi ugradnje

Sušenje premaza je sporije na nižim temperaturama. Premaze ne nanositi na temperaturama nižim od 10°C, i iznad 30°C, kao ni pod direktnim dejstvom sunčevog zračenja. U uslovima niskih temperatura i visoke relativne vlažnosti vazduha (iznad 80%) ne nanositi premaze, jer može doći do problema sa sušenjem i adhezijom.

5. Priprema podloge

Podloga mora biti čvrsta, suva i čista bez slabo vezanih delova, prašine, masnoća i drugih nečistoća. Smolaste površine drveta očistiti sa JUBIN Nitro cleaner i ostaviti da se dobro osuše. Drvenu površinu obrusiti brusnim papirom (120-180) pre nanošenja premaza.

6. Priprema premaza

Viskozitet proizvoda je optimalan za nanošenje četkom ili valjkom i nije potrebno razređivanje za nanošenje. Za nanos prskanjem, u zavisnosti od upotrebene dizne, po potrebi razrediti JUBIN Cleaner do 0% zapreminski.

7. Nanošenje premaza

Na podlogu prethodno obrušenu (brusnim papirom 120 -180) naneti JUBIN Lak za čamce u dva do tri sloja sa obaveznom međuslojnim brušenjem. JUBIN Lak za čamce ne sadrži insekticide i fungicide. Kod zaštite drveta u spoljašnjim uslovima naneti JUBIN Lasur base (impregnaciju) u jednom sloju direktno na drvo, pre nanosa JUBIN Lak za čamce.

8. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Neiskorišćeni proizvod odlagati u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 - dr. Zakon, 35/2023). Ne odlagati sa kućnim otpadom. Ne dozvoliti da proizvod dospe u kanalizaciju. Sa praznom ambalažom, postupati u skladu sa Zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 95/2018 - dr. zakon). Sa kontaminiranom ambalažom postupati kao sa proizvodom. Skladištenje i transport na temperaturama od +5°C do +25°C, zaštićeno od direktnog dejstva sunčeve svetlosti, izvan domaćaja dece.

Trajnost pri skladištenju u originalno zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži: 36 meseci.

9. Ostale informacije

Tehnička uputstva su izrađena na osnovu naših iskustava, i služe kao smernica za postizanja optimalnih karakteristika materijala. Ne preuzimamo odgovornost za štetu izazvanu pogrešnim izborom materijala, nepravilnom upotrebom ili aplikacijom. Takođe, JUB ne snosi odgovornost ukoliko je podloga za aplikaciju naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili predstavlja materijale neodgovarajućeg kvaliteta drugih proizvođača. U slučaju primene naših proizvoda na podloge sa starim premazima ili prethodno pripremljene podloge koristeći materijale drugih proizvođača, obavezno je pre početka radova materijal testirati na probnim poljima za sve planirane namene, a u skladu sa tehničkim uputstvima.

Mere bezbednosti: Sledite uputstva na bezbednosnom listu proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo pravo mogućih kasnijih izmena i dopuna.

Oznaka i datum izdavanja: JLC -SRB-01/25, 07.08.2025