

TEHNIČNI LIST 05.02.01-SLV



HYDROSOL Tesnilni trak

Tesnilni trak

1. Opis, uporabnost

HYDROSOL Tesnilni trak 120 je trajno elastično tesnilo za armiranje vodotesnih mas, na vertikalnih in horizontalnih notranjih - zunanjih vogalnih površinah. Izdelan je iz NBR gume, obojestransko prevlečen s poliestrskim filcem, z nizko tekstilno vsebnostjo. Odlikuje ga visoka elastičnost, dobra alkalna in temperaturna obstojnost, lastnosti obnovitve in združljivost s silikonom ter lepili in premazi, ki ne vsebujejo topil. Zagotavlja tudi odlično združljivost in dober oprijem s polimernimi disperzijami, fleksibilnimi mineralnimi tesnilnimi masami in termo reakcijskimi smolami.

2. Tehnični podatki

Embaliranje (1kos)	10 m, 50 m
Debelina traku	0,6 mm
Širina traku	120 mm
Teža	50 g/m
Odpornost na vodni tlak	vodotesnost pri 3 barih
Raztezek v prečni smeri	250 %
Raztezek po dolžini	50 %
Temperaturna obstojnost	-20°C do +90°C
Enakovredna debelina zračnega sloja, Sd [m]	5

3. Priprava podlage

Priprava podlage je odvisna od ustrezno uporabljenega hidro izolacijskega sistema.

4. Navodilo za vgradnjo

Na horizontalne in vertikalne kotne površine nanese plast tesnilne mase, ki služi kot lepilna podlaga, nato HYDROSOL Tesnilni trak 120 odrežemo na želeno dolžino in ga vtisnemo v svežo plast tesnilne mase. Z nerjavečo ravno gladilko zgladimo morebitne neravnine. Ko je prvi sloj suh, sistemsko nanašamo dodatne plasti vzporedno s hidroizolacijo celotne površine ter zagotovimo, da je manšeta v celoti prekrita s tesnilno maso. Na stiku med dvema trakovima ali kotnim elementom moramo upoštevati preklap cm. Pred nanašanjem dodatnih izdelkov je treba opraviti preizkus združljivosti.

5. Skladiščenje, transportni pogoji in trajnost

Izdelek lahko hranimo v originalno zaprti embalaži do 24 mesecev v hladnem in suhem prostoru.

6. Druge informacije

Tehnična navodila v tem prospektu so dana na osnovi naših izkušenj in s ciljem, da se pri uporabi izdelka dosežejo optimalni rezultati. Vsa zagotovila za karakteristike izdelka (tudi za odtenek) veljajo le za celovit JUB-ov sistem. Za škodo, povzročeno zaradi napačne izbire izdelka, zaradi nepravilne uporabe ali zaradi nekvalitetnega dela, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti.

Varnostni ukrepi: Upoštevajte navodila na varnostnem listu izdelka.

Ta tehnični list dopolnjuje in zamenjuje vse predhodne izdaje, pridržujemo si pravico do morebitnih poznejših sprememb in dopolnitev.

Oznaka in datum izdaje: TDS 096/25-čad, 11.11.2025