

TEHNIČKI LIST 05.02.01-BS



HYDROSOL Vodonepropusna traka

Traka za zaptivanje

1. Opis, primjena

HYDROSOL Vodonepropusna traka 120 je trajno elastična traka za armiranje vodonepropusne mase, na spojevima zidnih i podnih unutrašnjih i vanjskih površina. Napravljena je od NBR gume /Nitril butadien kaučuk/, obložena poliesterskim flisom sa obje strane, sa niskim sadržajem tekstila.

Odlikuje je visoka elastičnost, dobra otpornost na alkale, dobra temperaturna postojanost, dobra mogućnost oporavka i kompatibilnost sa silikonom, ljepilima i premazima bez otapala. Također pruža izvrsnu kompatibilnost i dobro prijanjanje sa polimernim disperzijama, fleksibilnim mineralnim sredstvima za zaptivanje i termoosjetljivim smolama.

2. Tehnički podaci

Pakovanje (1 komad)	10 m, 50 m
Debljina trake	0,6 mm
Širina trake	120 mm
Težina	50 g/m
Otpornost na pritisak vode	
Istezanje u poprečnom smjeru	250 %
Istezanje po dužini	50 %
Otpornost na temperaturu	
Ekvivalentna debljina sloja zraka, Sd [m]	5

3. Priprema površine

Priprema podloge ovisi o adekvatno korištenom sistemu hidroizolacije.

4. Upute za ugradnju

Na horizontalnim i vertikalnim površinama uglova, nanosite sloj zaptivne mase da posluži kao ljepljiva osnova. Zatim, isjecite HYDROSOL Vodonepropusna traka 120 na željenu dužinu i utisnite ga u svježi sloj zaptivne mase. Koristite ravnu čeličnu gletericu da zagladite neravnine. Kada se prvi sloj osuši, sistematski nanosite dodatne slojeve paralelno hidroizolaciji preko cijele površine, osiguravajući da je rukavac u potpunosti prekriven zaptivnom masom. Na spoju između dvije trake ili na elementu kuta, osigurajte preklapanje od cm. Prije nanošenja dodatnih proizvoda, obavite test kompatibilnosti.

5. Skladištenje, uslovi transporta i rok trajanja

Proizvod se može čuvati u originalnom pakovanju 24 mjesecu na hladnom i suhom mjestu.

6. Druge informacije

Tehničke upute temeljene su na našem iskustvu i služe kao smjernica za postizanje optimalnih rezultata. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu nepravilnim odabirom proizvoda, nepravilnom upotrebom ili nestručnim radom. JUB također ne snosi nikakvu odgovornost u slučajevima kada je podloga za nanošenje naših proizvoda neadekvatno pripremljena ili s materijalima neodgovarajuće kvalitete drugih proizvođača. U slučaju nanošenja naših proizvoda na postojeće podloge od starih premaza ili prethodno pripremljene podloge s materijalima drugih proizvođača, prije početka radova obvezno je izraditi odgovarajuća probna polja sa svim predviđenim primjenama JUB proizvoda, u skladu sa tehničkim uputama.

Sigurnosne mjere: Slijedite upute iz sigurnosno-tehničkog lista (BTL-a) proizvoda.

Ovaj tehnički list dopunjuje i zamjenjuje sva prethodna izdanja. JUB zadržava pravo izmjene i dopune podataka u budućnosti.

Oznaka i datum izdavanja: TDS 096/25-čad, 12.11.2025